



EAN: 8435298048298

ARENAXV23004K

Proyector Profesional LED ARENA X V2 LOW 300W 48000lm 120-277V 4000K 60° IP66 IK10 0-10V Gris

Projetor profissional LED ARENA X V2 LOW 300W 48000lm 120-277V 4000K 60° IP66 IK10 0-10V Cinzento

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- Alta eficiencia energética: hasta 160 lm/W | *Alta eficiência energética: até 160 lm/W*
- Diseño robusto para exterior: IK10 Anti-UV con >95% transmisión | *Design robusto para exterior: IK10 Anti-UV com >95% de transmissão*
- Instalación y orientación precisa: soporte ajustable con rotación 360° y ±45° | *Instalação e orientação precisas: suporte ajustável com rotação de 360° e ±45°*
- Menor contaminación lumínica: iluminación concentrada en el área de juego. | *Menor poluição luminosa: iluminação concentrada na área de jogo*



Manual



Características Generales. *Características Gerais*

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direcional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i>	
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP66 Exterior . <i>Exterior</i>
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK10
THD	≤15

Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	300 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 120-277 V
Corriente. <i>Corrente</i>	6,12
Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>	≥95
Regulable. <i>Regulável</i>	Si

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Interfaz Regulación. *Interface de Regulação* 0-10V

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. *Tipo de fonte de Alimentação* LIFUD - FDC320

Protección Sobretensiones. *Proteção Contra Sobreensões* L-N: 6kV & L/N-GND: 6kV

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. *Fluxo Luminoso (lm)* 48000 Lm
Tolerancia del flujo luminoso: ±10% . *Tolerância do fluxo luminoso: ±10%*

Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. *Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)* 51000 Lm

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. *Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso* SPHERE_360

Eficacia Lm. *Eficácia Lm (Lm/W)* 160 Lm/W

Factor de mantenimiento del flujo luminoso. *Fator de manutenção do fluxo luminoso (%)* 0.96

Coordenadas de cromaticidad. *Coordenadas de cromaticidade (X,Y)* 0.344 , 0.362

Temperatura Luz. *(K)* 4000K

Consistencia cromática en elipses de MacAdam. *Consistência cromática em elipses de MacAdam* 6

Índice Reproducción Cromática (IRC). *Índice de Reprodução Cromática (CRI)* 70

Ángulo Apertura. *Ângulo de Abertura* 60°

LED Chip

Tipo de Led. *Tipo de LED* SMD5050

Marca chip LED. *Marca do chip LED* TD

LEDs/unidad. *LEDs/unidade* 70

Factor de supervivencia. *Fator de sobrevivência (SF %)* 0.9

Información Material. Informação de Material

Info. Vidrio. *Informação Vidro* Vidrio transparente templado. *Vidro Transparente temperado*

Base Aleación de aluminio ADC12. *Liga de alumínio ADC12*

Difusor PC Opalino, Anti-UV. *PC Opalino, Anti-UV*

Color. *Color* Gris. *Cinzent*

RAL 9006

Anticorrosión, Anticorrosión (SUS 304), Tratamiento anti UV |

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. *Classe de Eficiência Energética* D

Consumo de energía en modo encendido. *Consumo de energia em modo ligado* 300kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil

L70B50 @ 25°=72000

Otras Especificaciones *Outras Especificações*Reemplazabilidad de fuente de luz. *Reemplaçabilidade da fonte de luz*

Profesional

Reemplazabilidad de mecanismo de control.
Reemplaçabilidade do mecanismo de controlo

Profesional

Incl. en Caja. *Incluído na caixa*Driver, Manual. *Driver, Manual***Accesorios.** *Acessórios*

Material

LASERGUIDE

Ópticas. *Ópticas*ARENAXV2OP30, ARENAXV2OP90, ARENAXV2OP100X60,
ARENAXV2OP20**Garantías & Calidad.** *Garantias & Qualidade*Garantía ROBLAN. *Garantia ROBLAN*

5 años. years *

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU

**Datos Admin & Logística.** *Dados Admin & Logística*Referencia Producto. *Referência do Produto*

ARENAXV23004K

Modelo

ARENA X V2 LOW

Gama

LED PRO

Serie. *Série*Proyectores LED
*Projetores LED*Tecnología. *Tecnologia*LEDs
LEDs

Código de Barras

8435298048298

Unidades/Embalaje. *Unidades/Embalagem*

1

Tipo Embalaje Unidad. *Tipo de Embalagem Unidade*

Brown Carton Box

MEAS Carton. *MEDIDAS Caixa*

405x17x28,5

Peso Bruto Embalaje Externo. *Peso Bruto Embalagem Externa*

4


Peso Neto Embalaje Externo. *Peso Líquido Embalagem Externa*

3

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura	-40°C ~ +50°C
Rango de Temperatura (conservación) . Intervalo de Temperatura (armazenamento)	-40°C ~+80°C

Dimensiones. *Dimensões*




h:234,42
l:373,4
w:114,35

Esquema de Producto. *Product line drawing*


Instalación. *Instalação*

Peso producto. <i>Peso do produto</i>	3,3Kg
Instalación. <i>Instalação</i>	Parte superior del Poste, Parte lateral del Poste. <i>Top post mounting, Side post mounting</i>
Lugar de Instalación. <i>Local de Instalação</i>	Poste. <i>Poste</i>

Especificaciones Ópticas. *Especificações Ópticas*



Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas



Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación.	D3 - DALI ,D6 - CASAMBI ,D9 - PLC
Outras opções de Regulação	
Opticas alternaticas disponibles.	A20 A30 A90 AA4
Ópticas alternativas disponíveis	

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-08-24 09:37:27 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-08-24 09:37:27 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.