




EAN: 8435298028603

ZOA8603GC

Aplique Led Exterior rectangular con difusor opal Z TA PARED 250 x 108 x 80mm
10W 746lm 220-240V 3000K 260° IP54 Gris oscuro

Aplique LED exterior retangular com difusor opal Z TA PARED 250 x 108 x 80mm
10W 746lm 220-240V 3000K 260° IP54 Cinzento escuro

Aplicaciones | Aplicações:



Características Generales. Características Gerais

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direcional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i>	No
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP54 Exterior . <i>Exterior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	I
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK06

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. <i>Watts</i>	10 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	50 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	80%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	92

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Factor Potencia. *Fator de Potência* (PF) ≥ 0.5

Regulable. *Regulável* No

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. *Fluxo Luminoso (lm)* 746 Lm

Tolerancia del flujo luminoso: $\pm 10\%$. *Tolerância do fluxo luminoso: $\pm 10\%$*

Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. *Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)* 1450 Lm

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso.
Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso Sphere (360°)

Eficacia Lm. *Eficácia Lm* (Lm/W) 75 Lm/W

Intensidad Lumínica de fuente de luz. *Intensidade Luminosa da fonte de luz (Cd)* 499

Factor de mantenimiento del flujo luminoso.
Fator de manutenção do fluxo luminoso (%) 0.96

Coordenadas de cromaticidad. *Coordenadas de cromaticidade (X,Y)* 0.44 , 0.403

Temperatura Luz. (K) 3000K

Consistencia cromática en elipses de MacAdam.
Consistência cromática em elipses de MacAdam 0

Índice Reproducción Cromática (IRC). *Índice de Reprodução Cromática (CRI)* 80

Ángulo Apertura. *Ângulo de Abertura* 260°

LED Chip

Marca chip LED. *Marca do chip LED* Everlight

Factor de supervivencia. *Fator de sobrevivência (SF %)* 0.9

Información Material. Informação de Material

Color. *Color* Gris oscuro. *Cinzentto escuro*

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Clase de Eficiencia Energética. *Classe de Eficiência Energética* E

Consumo de energía en modo encendido. *Consumo de energia em modo ligado* 12kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil L70B50 @ 25°=30000

de Encendidos. *# de Ligações* 15000

Garantías & Calidad. Garantias & Qualidade

Garantía ROBLAN. *Garantia ROBLAN* 3 años. years *

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.


2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU



Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	ZOA8603GC
Modelo	Z TA PARED
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Luminarias LED Exterior <i>Luminárias LED para exteriores</i>
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras	8435298028603
Clase ETIM. <i>Classe ETIM</i>	EC002892
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	8
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Carton Color Box
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	32x355x54,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	8

Dimensiones. *Dimensões*



Esquema de Producto. *Product line drawing*

Instalación. *Instalação*


Instalación. <i>Instalação</i>	Superficie. <i>Surface</i>
--------------------------------	----------------------------

Instalación. Instalação

Lugar de Instalación. *Local de Instalação*

Pared. *Parede*

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas



En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2026-07-13 22:44:52 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-13 22:44:52 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.