



EAN: 8435298026210

ZTARGB6210

Tira Led 8,4W IP20 24V RGB 360lm/m (max) SMD5050 36 LED/m (5 METROS)

LED Strp 8,4W IP20 24V RGB 360lm/m (max) SMD5050 36 LED/m (5 METERS)

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Brillo más consistente y mayor vida útil. | *More consistent brightness and longer lifespan.*
- Solución de iluminación económica, con buen rendimiento y bajo consumo. | *Budget lighting solution, with good performance and low consumption.*
- Opción muy versátil debido a las múltiples potencias disponibles | *Very versatile option due to the multiple powers available*
- Pueden reproducir un amplio espectro de colores de rojo | *Reproduce a large colour spectrum*

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor
-----------------------------	--------------------------

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios / metro . Wattage / meter	8,4
Voltaje. Voltage	DC 24 V
Corriente/metro. Current/meter	1.44
Regulable. Dimmable	Si
Interfaz Regulación. Dimming Interface	Según el equipo de control

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm/m)	360
Color Luz. Light Color	RGB .RGB
Ángulo Apertura. Beam Angle	120°

LED Chip

Tipo de Led. Led Type	SMD 5050
LEDs/unidad. LEDs/unit	6

LED Chip

Medida Unidad. <i>Unit Length</i>	100
LEDs/Metro. <i>LEDs/Metre</i>	36

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	Placa de Circuito Impreso Blanco. <i>White Printed Circuit Board</i>
-------------------	--

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	8,4kWh/1000h
--	--------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	50000h
-----------------------------------	--------

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	3 años. years *
---	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto. *Alternative warranties for specific project needs* : *3 | 5

2011/65/EU,UL,2014/30/EU,2014/35/EU

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	ZTARGB6210
Modelo. <i>Model</i>	Tira Z RGB A
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Tiras LED <i>LED Strips</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298026210
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC002706
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	5 m
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Plastic Bag
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	15250x250

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

MEAS Carton	26x40x44
Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton	8,68
Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton	4,78


Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range	-20°C ~ +45°C
Rango de Temperatura (conservación) . Preservation Temperature Range	0°C ~ +60°C
Rango de Humedad (Uso). Operational Humidity Range	40% ~ 70% R

Seleccione el controlador LED y/o atenuador correcto adecuado para cada aplicación. La salida total de la tira de LED no debe exceder la salida máxima del controlador.

Select the correct LED driver and/or dimmer suitable for each application. The total output of the LED Strip must not exceed the maximum output of the driver.

Dimensiones. Dimensions



h:1,8
l:5000
w:10
100

Esquema de Producto. Product line drawing

Opciones a medida. Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Otras opciones de Regulación. Other dimming alternatives	CASAMBI, DALI, 0-10V, TRIAC
Opciones de Emergencias. Emergency Options	ROB960
Opciones de Emergencias. Emergency Options	si



En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2024-05-29 10:57:04 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-05-29 10:57:04 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.