



EAN: 8435298016914

LEDT144HIP67RGB

Tira Led 14,4W IP67 24V RGB 222lm SMD5050 60 LED/m (BOBINA 5 METROS)

Led Strip 14,4W IP67 12V RGB 222lm SMD5050 60 LED/m (5 METER REEL) (6914)

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Ignífugo y anti-UV | Fire-retardant and anti-UV
- Para uso en aplicaciones exteriores | For outdoor applications
- La estructura núcleo vacío facilita la disipación de calor | Unique empty core structure facilitates heat sink
- Protección total contra el contacto, el polvo, y la inmersión temporal en agua | Total protection against contact, dust penetration, temporary immersion



Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP67 Exterior.Outdoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	III

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios / metro . Wattage / meter	14,4
Voltaje. Voltage	DC 24 V
Regulable. Dimmable	Si
Interfaz Regulación. Dimming Interface	Según el equipo de control

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm/m)	222
Color Luz. Light Color	RGB .RGB
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	70
Ángulo Apertura. Beam Angle	120°

LED Chip

Tipo de Led. Led Type	SMD 5050
-----------------------	----------

LED Chip

LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	6
Medida Unidad. <i>Unit Length</i>	100
LEDs/Metro. <i>LEDs/Metre</i>	60

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	Placa de Circuito Impreso Blanco. <i>White Printed Circuit Board</i>
-------------------	--

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	14,4kWh/1000h
--	---------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	50000-
-----------------------------------	--------

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----

Accesorios. *Accessories*

Usar con. <i>Use with</i>	CT24KEY
---------------------------	---------

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years *
---	------------------------

***** La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto. *Alternative warranties for specific project needs* : *3 | 5

2011/65/EU,UL,2014/30/EU,2014/35/EU

**Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics***

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	LEDT144HIP67RGB
Modelo. <i>Model</i>	STRIP IP67
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Tiras LED <i>LED Strips</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298016914
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC002706

Datos Admin & Logística.
Admin Data & Logistics

Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	5 m
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Plastic Bag
MEAS Carton	24x21x38

Avisos & Precauciones.
Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20°C ~ +45°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	0°C ~ +60°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	40% ~ 70% R

Seleccione el controlador LED y/o atenuador correcto adecuado para cada aplicación. La salida total de la tira de LED no debe exceder la salida máxima del controlador.
Select the correct LED driver and/or dimmer suitable for each application. The total output of the LED Strip must not exceed the maximum output of the driver.

Dimensiones.
Dimensions



Esquema de Producto. *Product line drawing*

Opciones a medida.
Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Otras opciones de Regulación.	CASAMBI, DALI, 0-10V, TRIAC
<i>Other dimming alternatives</i>	

En caso de rotura. *In case of breakage:*
www.roblan.com

Última actualización: 2024-05-29 10:57:04 UTC+0000
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-05-29 10:57:04 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.