



EAN: 8435298016952

LEDT192HIP20W

Tira Led 19,2W IP20 24V Blanco 1036lm SMD3528 240 LED/m (BOBINA 5 METROS)

Led Strip 19,2W IP20 24V White 1036lm SMD3528 240 LED/m (5 METER REEL) (6952)

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefits

- Brillo más consistente y mayor vida útil. | More consistent brightness and longer lifespan.
- Solución de iluminación económica, con buen rendimiento y bajo consumo. | Budget lighting solution, with good performance and low consumption.
- Opción muy versátil debido a las múltiples potencias disponibles | Very versatile option due to the multiple powers available



Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	III

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios / metro . Wattage / meter	19,2
Voltaje. Voltage	DC 24 V
Corriente/metro. Current/meter	0.02
Regulable. Dimmable	Si
Interfaz Regulación. Dimming Interface	Según el equipo de control

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm/m)	1036
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	5500-6500K
Color Luz. Light Color	Blanco Día .Daylight
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	70
Ángulo Apertura. Beam Angle	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 3528
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	6
Medida Unidad. <i>Unit Length</i>	25
LEDs/Metro. <i>LEDs/Metre</i>	240

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	Placa de Circuito Impreso Blanco. <i>White Printed Circuit Board</i>
-------------------	--

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	19,2kWh/1000h
--	---------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	50000-
-----------------------------------	--------

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years *
---	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto. *Alternative warranties for specific project needs* : *3 | 5

2011/65/EU,UL,2014/30/EU,2014/35/EU

**Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics***

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	LEDT192HIP20W
Modelo. <i>Model</i>	STRIP IP20
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Tiras LED <i>LED Strips</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298016952
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC002706
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	5 m

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*


Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Plastic Bag
MEAS Carton	24x21x38

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20°C ~ +45°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	0°C ~ +60°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	40% ~ 70% R

Seleccione el controlador LED y/o atenuador correcto adecuado para cada aplicación. La salida total de la tira de LED no debe exceder la salida máxima del controlador.
Select the correct LED driver and/or dimmer suitable for each application. The total output of the LED Strip must not exceed the maximum output of the driver.

Dimensiones. *Dimensions*



h:2,1
l:5000
w:10
25

Esquema de Producto. *Product line drawing*

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Otras opciones de Regulación. <i>Other dimming alternatives</i>	CASAMBI, DALI, 0-10V, TRIAC
--	-----------------------------

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.rob lan.com

Última actualización: 2024-05-29 10:57:06 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-05-29 10:57:06 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.