



EAN: 8435298047192

ASTROFDLV6150CCTS

Campana Industrial LED ASTRO V6 80| 120 | 150W 154lm/w 120-277V 4000 / 5000 / 6500K 120° IP65 IK10 0-10V Negro

Campânula industrial LED ASTRO V6 80| 120 | 150W 154lm/w 120-277V 4000 / 5000 / 6500K 120° IP65 IK10 0-10V Preto

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- Resistente al impacto, al agua y la corrosión |
- Diseño del disipador térmico interior tipo "Honey Comb" y disipación de calor separada para driver y placa de LED |
- Opciones de ópticas, potencias y tonos de luz que proporcionan flexibilidad de aplicación |
- Temperatura de color ajustable 6500K 4000K |



Manual

Características Generales. *Características Gerais*

Fuente luminosa de color variable. <i>Fonte luminosa de cor variável</i>	Si
Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP65 Exterior . <i>Exterior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	I
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK10

Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

Vatios Seleccionables por interruptor DIP. <i>Watts Seleccionáveis por interruptor DIP</i>	80 120 150 W
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 120-277 V
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	0.97
Regulable. <i>Regulável</i>	Si
Interfaz Regulación. <i>Interface de Regulação</i>	0-10V

Fuente de Alimentación. *Fonte de Alimentação*

Tipo de fuente de Al. <i>Tipo de fonte de Alimentação</i>	SOSEN
Protección Sobretensiones. <i>Proteção Contra Sobreensões</i>	Line-Earth: 6KV

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>	21000 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	23250 Lm

Información Lumínica. Informação Luminosa

Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	Sphere 360
Temperatura Luz. (K)	4000K / 5000K / 6500K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	120°

Table de configuración. Tabela de configuração Lm - Kelvin- W

W	K	Lm/w	Lm
80	6500	139	11120
80	5000	154	12320
80	4000	141	11280
120	6500	139	16680
120	5000	154	18480
120	4000	141	16920
150	6500	139	20850
150	5000	154	23100
150	4000	141	21150

LED Chip

Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	Lumiled
--	---------

Información Material. Informação de Material

Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Preto</i>
---------------------	---------------------

Datos Medioambientales. Dados Ambientais

Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	150kWh/1000h
--	--------------

Vida Útil

Vida Útil	L7050 @ 25°=54000
-----------	-------------------

Especificaciones ajustes o control. Especificações do Controlo Remoto

Método de ajustes o control. <i>Tipo de Controlo Remoto</i>	DIP Switch
--	------------

Otras Especificaciones Outras Especificações

Enchufes. <i>Fichas</i>	SENSOR SOCKET
Reemplazabilidad de fuente de luz. <i>Reemplaçabilidade da fonte de luz</i>	Profesional
Reemplazabilidad de mecanismo de control. <i>Reemplaçabilidade do mecanismo de controlo</i>	Profesional

Accesorios. Acessórios

Montaje. <i>Montagem</i>	BRACKETV6M
Ópticas. <i>Ópticas</i>	LENS60F4V6M, LENS90F4V6M

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*Garantía ROBLAN. *Garantia ROBLAN*

5 años. years *

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU

**Datos Admin & Logística.** *Dados Admin & Logística*Referencia Producto. *Referência do Produto*

ASTROFDLV6150CCTS

Modelo

ASTRO V6

Gama

LED TOP

Serie. *Série*Campanas LED
*Campânulas LED*Tecnología. *Tecnologia*LEDs
LEDs

Código de Barras

8435298047192

Unidades/Embalaje. *Unidades/Embalagem*

4

Tipo Embalaje Unidad. *Tipo de Embalagem Unidade*

Brown Carton Box

MEAS Embalaje Unitario. *MEDIDAS Embalagem Unitária*

29x125x29

MEAS Carton. *MEDIDAS Caixa*

60x27x30,5

Peso Bruto Embalaje Externo. *Peso Bruto Embalagem Externa*

10,5

Peso Neto Embalaje Externo. *Peso Líquido Embalagem Externa*

8,6


Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*Rango de Temperatura (Uso). *Intervalo de Temperatura*

-40°C ~ +55°C

Rango de Temperatura (conservación) .
Intervalo de Temperatura (armazenamento)

-40°C ~ +80°C

Dimensiones. Dimensões



Ø:255
h:151,1


Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação


Peso producto. Peso do produto

1,8Kg

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas



Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas



Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
 Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Opticas alternativas disponibles.	A60 A90
Ópticas alternativas disponíveis	

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2025-12-30 15:49:12 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2025-12-30 15:49:12 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.