

CORNIP651863B



Descripción. *Description*

LED Bombilla CORN 36W AC 100-277V 4680LM 6500K E27 IP65
LED CORN Lamp 36W AC 100-277V 4680LM 6500K E27 IP65

Características Generales. *General Characteristics*

Tecnología de iluminación. <i>Lighting technology</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Non-directional or directional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Casquillo. <i>Base</i>	E27
De red o no de red. <i>Mains or non-mains (MLS/NMLS)</i>	MLS
Factor de desplazamiento. <i>Displacement factor (cos 1)</i>	0.9
Fuente luminosa conectada. <i>Connected light source (CLS)</i>	0
Fuente luminosa de color variable. <i>Colour-tuneable light source</i>	no
Fuente luminosa de alta luminancia. <i>High luminance light source</i>	0
Protección antideslumbramiento. <i>Anti-glare shield</i>	0
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP65 Exterior. <i>Outdoor</i>

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	36 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	150 W
Declaración de potencia Equivalente. <i>Claim of Equivalent Power</i>	0
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	76%
Voltaje. <i>Voltage</i>	120-277 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.166
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.9
Regulable. <i>Dimmable</i>	no
Unidad de medida del parpadeo. <i>Flicker metric (Pst LM)</i>	1

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	4680 Lm
Flujo Luminoso Útil. <i>Useful luminous flux (lm)</i>	4680Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i>	Sphere (360°)
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	130
Intensidad Lumínica de fuente de luz. <i>Light Source Luminous intensity (Cd)</i>	0
Coordenadas de cromaticidad. <i>Chromaticity coordinate (X,Y)</i>	0.312 , 0.328
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	6500KK
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Día . <i>Daylight</i>
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. <i>Colour consistency in McAdam ellipses</i>	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	330°

LED Chip

Factor de supervivencia. <i>Survival Factor (SF %)</i>	0.9
--	-----

Información Material. *Material Information*

Protección Antideslumbrante. <i>Anti glare shield</i>	0
Envolvente. <i>Envelope</i>	NO

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	D
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	36kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Media. <i>Rated Lifetime</i>	50000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	>40000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	3 años. years*
Usos h/año recomend. <i>Recommended use h/year</i>	2920


Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	CORNIP651863B
Modelo. <i>Model</i>	CORN IP65
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	Lámparas LED <i>LED Lamps</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298031863
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	10
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	24.7x9.3x9.3
MEAS Carton	275x20x48.5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	9.85
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	7.99

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation



h:225
Ø:90

Peso producto. <i>Product Weight</i>	0.985
--------------------------------------	-------

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2022-01-20 15:17:05 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-01-20 15:17:05 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.