



EAN: 8435298014576

LINESL500S14D8C

LED Linestra LINESLED 8W 500lm 220-240V 2700K 270° S14d

LED Linestra LINESLED 8W 500lm 220-240V 2700K 270° S14d

Aplicaciones | Aplicações:


 Beneficios | *Benefits*

- Opción de reemplazo fácil y conveniente para iluminación incandescente convencional | *Opção de substituição fácil e conveniente para a iluminação incandescente convencional*
- Perfecto para la cocina, iluminación de espejos, baños y vitrinas. | *Perfeito para cozinhas, iluminação de espelhos, casas de banho e vitrinas.*
- Disponible en luz cálida con dos opciones de casquillo y tres medidas S14S (1000mm, 500mm y 300mm) y S14D(300mm y 500mm). | *Disponível em luz quente com duas opções de casquilho e três tamanhos S14S (1000mm, 500mm e 300mm) e S14D (300mm e 500mm).*



Características Generales. *Características Gerais*

Casquillo. <i>Casquilho</i>	S14d
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior . <i>Interior</i>

Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	8 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	60 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	87%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,04
Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>	≥0.90
Regulable. <i>Regulável</i>	Si

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>	500 Lm
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	63 Lm/W
Temperatura Luz. <i>(K)</i>	2700K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	270°

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Tiempo Calentamiento. *Tempo de Aquecimento* Instant 100%<1s

LED Chip

Tipo de Led. *Tipo de LED* SMD

Información Material. *Informação de Material*

Difusor PC Opalino. *PC Opalino*

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. *Classe de Eficiência Energética* F

Consumo de energía en modo encendido. *Consumo de energia em modo ligado* 8kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil 25000h

de Encendidos. *# de Ligações* 100000

Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Incl. en Caja. *Incluído na caixa* Bombilla. *Lâmpada*

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. *Garantia ROBLAN* 2 años. *years* *

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. *Referência do Produto* LINESL500S14D8C

Modelo LINESLED

Gama LED TOP

Serie. *Série* Tubos LED
Lâmpadas tubulares LED

Tecnología. *Tecnologia* LEDs
LEDs

Código de Barras 8435298014576

Clase ETIM. *Classe ETIM* EC001959

Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	50
Unidades Embalaje Medio. <i>Unidades Embalagem Média</i>	25/
Peso Bruto Unidad. <i>Peso Bruto Unidade</i>	0.09
MEAS Embalaje Medio. <i>MEDIDAS Embalagem Média</i>	16x53.326.5
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	4,95x3x50
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	277x34x54,3
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	7
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	5

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +40°C
---	---------------

Dimensiones. *Dimensões*

 Esquema de Producto. *Product line drawing*

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2025-12-30 15:48:48 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2025-12-30 15:48:48 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.