

VSET60BSENS


Descripción | Descrição | Description | Descrizione

Este producto es un interruptor de inducción automática, que puede distinguir entre día y noche. Utiliza detectores infrarrojos, circuitos integrados y tecnología de montaje superficial. Cuando alguien entra en su rango de detección, el detector infrarrojo enciende la lámpara. Cuando la persona se aleja, la lámpara se apaga automáticamente.

Este produto é um interruptor de indução automática que pode distinguir entre dia e noite. Utiliza detectores infravermelhos, circuitos integrados e tecnologia de montagem superficial. Quando alguém entra na área de detecção, o detector infravermelho liga a lâmpada. Quando a pessoa sai, a lâmpada desliga automaticamente.

This product is an automatic induction switch that can recognize day and night. It uses infrared detectors, integrated circuits, and surface-mount technology. When someone enters the detection range, the IR detector turns on the lamp. When the person leaves, the lamp turns off automatically.

Questo prodotto è un interruttore a induzione automatica che riconosce giorno e notte. Utilizza sensori a infrarossi, circuiti integrati e tecnologia a montaggio superficiale. Quando qualcuno entra nell'area di rilevamento, il sensore accende la lampada. Quando la persona esce, la lampada si spegne automaticamente.



Especificaciones | Especificações | Specifications | Specifiche

Voltaje de alimentación | Tensão de alimentação | Supply Voltage | Tensione di alimentazione: 220-240VAC

Frecuencia | Frequência | Frequency | Frequenza: 50/60Hz

Temperatura | Temperatura: -10~+65°C

Diámetro de detección | Diâmetro de detecção | Detection diameter | Diametro di rilevamento: 8 m

Ángulo de detección | Ângulo de detecção | Detection angle | Angolo di rilevamento: 100°

Espectro IR | Spectrum IR | Spettro IR: 420 kHz

Configuración de tiempo | Configuração de tempo | Time settings | Impostazioni di tempo: 5s+2s, 30s+10s, 1 min+20s, 3 min+30s, 5 min+1 min, 8 min+2 min

Control de luz | Controle de luz | Light control | Controllo luce: <5LUX~2000LUX

Humedad | Umidade | Humidity | Umidità: <93%RH


Carga máxima | Max load | Carico massimo: 500W

Grado de protección | Grau de proteção | IP rating | Grado di protezione: IP20

Consumo en espera | Potência em espera | Load control mode | Modalità controllo carico: Dinámico | Dynamic (0.45W), Estático | Static | Statico (0.1W)

Modo de control de carga | Modo de controle de carga | Load control mode | Modalità controllo carico: relé | relay

Garantía | Garantia | Warranty | Garanzia: 5 años | anos | years | anni



Nota: la ilustración muestra un promedio de las cifras de caminata lateral y frontal que se indican a continuación.

Nota: a ilustração mostra uma média dos valores de caminhada lateral e frontal abaixo.

Note: illustration shows an average of the walk across and walk towards figures below.


Nota: l'illustrazione mostra una media dei dati di camminata laterale e frontale riportati sotto.

Caminata lateral | Caminhar lateralmente | Walk across | Camminata trasversale




Altura Height Altezza	Diámetro de alcance Diámetro de alcance Range Diameter Diámetro de rilevamento
2,8m	8m

Caminata de frente | Caminhar em direção | Walk towards | Camminare verso




Altura Height Altezza	Diámetro de alcance Diámetro de alcance Range Diameter Diámetro de rilevamento
2,8m	4m

Diagramas de cableado | Diagramas de fiação | Wiring diagrams | Schemi elettrici



Connect N, L with power;
Connect N, L' with load.

Configuración de interruptores DIP | Configurações dos interruptores DIP | DIP switch settings | Impostazioni degli interruttori DIP



Predeterminado | Padrão | Default | Predefinito

