

SKYA609F1060



Descripción. *Description*

LED Estandar 9,5W Frío 4000K E27 1060lm 100V-240V PF>0,80
LED Standard 9,5W Cool White 4000k E27 10600lm 100V-240V

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Residencial, Iluminación general, Hoteles

Beneficios. *Benefits*

Ahorro de energía en comparación con las lámparas tradicionales

Adecuada tanto para luminarias abiertas como cerradas.

Bajo consumo de energía

Fácil sustitución de lámparas clásicas gracias a su diseño compacto

Energy savings compared to traditional lamps

Suitable for both open and closed luminaires.

Low power consumption

Easy replacement of classic lamps thanks to its compact design

Características Generales. *General Characteristics*

Casquillo. <i>Base</i>	E27
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior. <i>Indoor</i>

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	9,5 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	60 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	84%
Voltaje. <i>Voltage</i>	100-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.054
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.5
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	1060 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	112
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	4000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	220°
Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i>	100% - 5sec

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	16

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	9kWh/1000h
--	------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	25000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	40000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years*
2006/95/EC,2004/108/EC,2011/65/EU,IEC,CIE	



Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	SKYA609F1060
Modelo. <i>Model</i>	SKY A60
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Lámparas LED <i>LED Lamps</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298012855
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	50
Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>	10/
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.08
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	10.8x6x6
MEAS Carton	245x32x32.5


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton	4.17
Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton	3

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range	-20~40
---	--------

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation



h:120
Ø:60

Peso producto. Product Weight	0.06
-------------------------------	------

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com
 Última actualización: 2022-03-07 13:32:38 UTC+0000
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
 Last updated: 2022-03-07 13:32:38 UTC+0000
 Subject to change without notice. Use the most recent data.

Opciones a medida. Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
 In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias. Emergency Options	ROBT10LED
Opciones de Emergencias. Emergency Options	si