



EAN: 8435298014590

SOFIL280S15P7C

LED Sofito SOFILED 7W 480lm 220-240V 2700K 360° S15s

Sofito LED SOFILED 7W 480lm 220-240V 2700K 360° S15s

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- Opción de reemplazo fácil y conveniente para iluminación incandescente convencional | Opção de substituição fácil e conveniente para a iluminação incandescente

convencional

- Perfecto para la cocina, iluminación de espejos, baños y vitrinas | Perfeito para cozinhas, iluminação de espelhos, casas de banho e vitrinas.
- Disponible en luz cálida con dos opciones de casquillo y tres medidas S15 (221mm y 284mm) y S19 (310mm). | Disponível em luz quente com duas opções de casquilho e três tamanhos S15 (221 mm e 284 mm) e S19 (310 mm).



Características Generales. Características Gerais

Casquillo. Casquilho	S15s
Protección. Protection (IP)	IP20 Interior . Interior

Información Eléctrica. Informação Elétrica

Vatios. Watts	7 W
Equivalencia Vatios. Equivalência em Watts	60 W
Ahorro Energético. Poupança Energética	88%
Voltaje. Voltagem	220-240 V
Corriente. Corrente	0,04
Factor Potencia. Fator de Potência (PF)	≥0.90
Regulable. Regulável	Si

Información Lumínica. Informação Luminosa

Flujo Luminoso. Fluxo Luminoso (lm)	480 Lm
Eficacia Lm. Eficácia Lm (Lm/W)	69 Lm/W
Temperatura Luz. (K)	2700K
Índice Reproducción Cromática (IRC). Índice de Reprodução Cromática (CRI)	80
Ángulo Apertura. Ângulo de Abertura	360°

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Tiempo Calentamiento. *Tempo de Aquecimento* Instant 100%<1s

LED Chip

Tipo de Led. *Tipo de LED* SMD

Información Material. *Informação de Material*

Difusor PC Opalino. *PC Opalino*

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. *Classe de Eficiência Energética* F

Consumo de energía en modo encendido. *Consumo de energia em modo ligado* 7kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil 25000h

de Encendidos. *# de Ligações* 100000

Otras Especificaciones *Outras Especificações*

Incl. en Caja. *Incluído na caixa* Bombilla. *Lâmpada*

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. *Garantia ROBLAN* 2 años. years *

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. *Referência do Produto* SOFIL280S15P7C

Modelo SOFILED

Gama LED TOP

Serie. *Série* Tubos LED
Lâmpadas tubulares LED

Tecnología. *Tecnologia* LEDs
LEDs

Código de Barras 8435298014590

Clase ETIM. *Classe ETIM* EC001959


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	50
Unidades Embalaje Medio. <i>Unidades Embalagem Média</i>	25/
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Carton Color Box
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	162x31x32,7

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-10°C ~ +40°C
---	---------------

Dimensiones. *Dimensões*



Esquema de Producto. *Product line drawing*

Opciones a medida. *Opções à medida*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
 Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Opciones de Emergencias externas.	ROBPLUS50, ROB10123, ROBTLED10
<i>Opções de Emergência</i>	

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.robzan.com

Última actualización: 2025-12-30 15:48:48 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2025-12-30 15:48:48 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.