

TK01N3417FCAS



Descripción. Description

Foco de Carril-01 30W 2800lm 220-240V 36° 4000K Negro CASAMBI
Track Light-01 30W 2800lm 220-240V 36° 4000K Black CASAMBI

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	II
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK02

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	30 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	120 W
Ahorro Energético. Energy Savings	75%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Corriente. Current	0.7
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	Si
Interfaz Regulación. Dimming Interface	CASAMBI

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	2800 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	93
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	4000K
Color Luz. Light Color	Blanco Frío .Cool White
Uniformidad de Color. (SDCM). Standard Deviation of Color Matching	<5
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	36°
Tiempo Calentamiento. Warm-up Time	<0.5S

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Índice de deslumbramiento unificado. Unified Glare Index (UGR) <19 *

* UGR <19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

LED Chip

Tipo de Led. *Led Type* COB
Marca chip LED. *LED chip Brand* San An

Información Material. *Material Information*

Color. *Color* Negro.*Black*

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 30kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Media. *Rated Lifetime* 15000h
de Encendidos. *Switching Cycles* 10000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No

Accesorios. *Accessories*

Ópticas. *Optics* TKR15, TKR24

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 2 años. *years**

Usos h/año recomend. *Recommended use h/year* 2555

2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code* TK01N3417FCAS
Modelo. *Model* TRACK 01
Gama. *Range* LED TOP
Serie. *Series* Carriles LED
LED Track Lights
Tecnología. *Technology* LEDs
LEDs
Código de Barras. *Barcode* 0
Clase ETIM. *ETIM Class* EC001744
Unidades/Embalaje. *Units/Carton* 8
Unidades Embalaje Medio. *Units/ Shrinking* 1/
Peso Bruto Unidad. *Unit Gross Weight* 7.5
Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type* Brown Carton Box

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

MEAS Carton	236x481x525
Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton	6

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Temperatura de Carcasa Max. Max. Case Temperature (TC)	58
Temperatura Ambiente Max.(TA). Max. Ambient Temperature	-20~40
Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range	-20~40
Rango de Temperatura (conservación) . Preservation Temperature Range	-30~70
Rango de Humedad (Uso). Operational Humidity Range	20%~80%

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

h:173
l:120
Ø:95

Instalación. Installation	Superficie, Carril electrificado. Surface
Lugar de Instalación. Installation place	Techo. Roof

En caso de rotura. In case of breakage: **www.roblan.com**
 Última actualización: 2022-01-20 15:47:51 UTC+0000
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
 Last updated: 2022-01-20 15:47:51 UTC+0000
 Subject to change without notice. Use the most recent data.