

EAN: 8435298028054

TK02N8054F

Foco de Carril TRACK 02 28W 2800lm 220-240V 4000K 36° Negro
Foco para calha TRACK 02 28W 2800lm 220-240V 4000K 36° Preto

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- Driver integrado para un diseño minimalista | *Controlador integrado para um design minimalista*
- Última tecnología para lograr una luz enfocada más uniforme, sin halo y sin deslumbramiento | *A mais recente tecnologia para uma luz mais uniformemente focada, sem auréolas e sem reflexos*
- Rotación de 350° y una inclinación de 0°-90° | *350° de rotação e 0°-90° de inclinação*
- Excelente diseño de disipación de calor para prolongar la vida útil del producto | *Excelente conceção de dissipação de calor para uma vida útil prolongada do produto*



Manual

Características Generales. Características Gerais

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Não direcional ou direcional (NDLS/DLS)</i>	DLS
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior . <i>Interior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	II
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK02

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. <i>Watts</i>	28 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	120 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	77%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,7
Factor Potencia. <i>Fator de Potência (PF)</i>	≥0.9
Regulable. <i>Regulável</i>	No
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. <i>Tipo de fonte de Alimentação</i>	EAGLERISE - CS-32-700 LB
---	--------------------------

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>	2800 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Fluxo Luminoso Útil Fonte de luz (lm)</i>	2800 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Correspondência com o ângulo do fluxo luminoso</i>	Narrow Cone (90°)
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	100 Lm/W
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. <i>Fator de manutenção do fluxo luminoso (%)</i>	0.93
Temperatura Luz. (K)	4000K
Uniformidad de Color. (SDCM). <i>Uniformidade de Cor</i>	<5
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. <i>Consistência cromática em elipses de MacAdam</i>	3
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	36°
Tiempo Calentamiento. <i>Tempo de Aquecimento</i>	<0.5S
Índice de deslumbramiento unificado. <i>Índice UGR (UGR)</i>	<19 *
* UGR <19 puede varia con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.	
* UGR <19 pode variar com fatores como tipo de instalação, a cor das paredes, altura do local, número de luminárias instaladas por local, e alturas de medição.	

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	COB
Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	San An
Factor de supervivencia. <i>Fator de sobrevivência (SF %)</i>	0.9

Información Material. *Informação de Material*

Envolvente. <i>Invólucro</i>	SECOND
Color. <i>Color</i>	Negro.Preto

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Classe de Eficiência Energética</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	28kWh/1000h

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=30000
# de Encendidos. <i># de Ligações</i>	25000

Accesorios. *Acessórios*

Montaje. <i>Montagem</i>	TRACKXN, TRACKTN-L, TRACKTN, TRACKSUSNEU, TRACKSUSN, TRACKSUPN, TRACKPNEU, TRACKPN-L, TRACKPN, TRACKLNEU, TRACKLN-L, TRACKLN, TRACKLINENEU, TRACKLINEN, TRACKFLEXN, TRACKCAPNEU, TRACKCAPN, TRACK3MNEU, TRACK3MN, TRACK2MNEU, TRACK2MN, TRACK1MNEU, TRACK1MN, TRACKLINEN-LO, TRACKSUS4MN, TRACKTN-L1, TRACKTN-R2
--------------------------	--

Accesorios. Acessórios

Ópticas. Ópticas

TKR15, TKR24

Garantías & Calidad. Garantias & QualidadeGarantía ROBLAN. *Garantia ROBLAN*

3 años. years *

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto.

Opções de garantia alternativas ajustadas aos requisitos do projeto: *3 | 5 | 7

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU

**Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística**Referencia Producto. *Referência do Produto*

TK02N8054F

Modelo

TRACK 02

Gama

LED TOP

Serie. *Série*Carriles LED
Sistemas lineares LEDTecnología. *Tecnologia*LEDs
LEDs

Código de Barras

8435298028054

Clase ETIM. *Classe ETIM*

EC001744

Unidades/Embalaje. *Unidades/Embalagem*

18

Unidades Embalaje Medio. *Unidades Embalagem Média*

1/

Peso Bruto Unidad. *Peso Bruto Unidade*

18

Tipo Embalaje Unidad. *Tipo de Embalagem Unidade*

Brown Carton Box

MEAS Embalaje Unitario. *MEDIDAS Embalagem Unitária*

10x14x34,5

MEAS Carton. *MEDIDAS Caixa*

32x435x70,5

Peso Bruto Embalaje Externo. *Peso Bruto Embalagem Externa*

18

Peso Neto Embalaje Externo. *Peso Líquido Embalagem Externa*

16

Avisos & Precauciones. Avisos & PrecauçõesTemperatura de Carcasa Max. *Max. Temperatura de Carcaça Máx (TC)*

55


Temperatura Ambiente Max.(TA). *Temperatura Ambiente Máx*

-20°C ~ +40°C

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura	-20°C ~ +40°C
Rango de Temperatura (conservación) . Intervalo de Temperatura (armazenamento)	-30°C ~ +70°C
Rango de Humedad (Uso). Intervalo de Humidade	20%~80%

Dimensiones. Dimensões




Ø:93
h:167
L:168

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação


Peso producto. Peso do produto	0,94Kg
Instalación. Instalação	Carril electrificado, Superficie. Electrified track, Surface
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Techo. Teto

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas



Especificaciones Ópticas.

Especificações Ópticas



Opciones a medida.

Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. Outras opções de Regulação	D6 - CASAMBI ,D4 - TRIAC
Opticas alternaticas disponibles. Ópticas alternativas disponíveis	A15 A24
Opciones de Emergencias externas. Opções de Emergência	ROBPLUS50, ROB60123

En caso de rotura. Em caso de quebra: www.roblan.com

Última actualización: 2026-07-09 12:37:10 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-09 12:37:10 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.