

TK04N3516F



Descripción. Description

Foco de Carril-04 35W 4200lm 220-240V 36° 4000K Negro
Track Light-04 35W 4200lm 220-240V 36° 4000K Black

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior.Indoor
Clase de Aislamiento. IEC Protection Class	II
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK02

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	35 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	140 W
Ahorro Energético. Energy Savings	75%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Corriente. Current	0.85
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	no

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. Power Source Type	LIFUD
---	-------

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	4200 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. Beam angle correspondence	Narrow Cone (90°)
Eficacia Lm. Lm Efficacy (Lm/W)	120
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	4000K
Color Luz. Light Color	Blanco Frío .Cool White
Uniformidad de Color. (SDCM). Standard Deviation of Color Matching	<5

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥90
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	36°
Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i>	<0.5S
Índice de deslumbramiento unificado. <i>Unified Glare Index (UGR)</i>	<19 *

* UGR <19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	COB
Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>	Luminus

Información Material. *Material Information*

Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Black</i>
---------------------	---------------------

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	D
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	35kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Media. <i>Rated Lifetime</i>	30000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	25000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----

Accesorios. *Accessories*

Ópticas. <i>Optics</i>	TKR15, TKR24
Emergencia. <i>Emergency</i>	ROBPLUS50, ROB60123

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	3 años. <i>years*</i>
Usos h/año recomend. <i>Recommended use h/year</i>	5110
2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU	

RoHS**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	TK04N3516F
Modelo. <i>Model</i>	TRACK 04
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	Carriles LED LED Track Lights
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs LEDs
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298023516


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Clase ETIM. ETIM Class	EC001744
Unidades/Embalaje. Units/ Carton	12
Unidades Embalaje Medio. Units/ Shrinking	1/
Peso Bruto Unidad. Unit Gross Weight	12
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. MEAS Unit box	27.2x29.2x12
MEAS Carton	326x56x60
Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton	12
Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton	10.5

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Temperatura de Carcasa Max. Max. Case Temperature (TC)	52
Temperatura Ambiente Max.(TA). Max. Ambient Temperature	-20~40
Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range	-20~40
Rango de Temperatura (conservación) . Preservation Temperature Range	-30~70
Rango de Humedad (Uso). Operational Humidity Range	20%~80%

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation



h:199
l:178
Ø:93

Peso producto. Product Weight	0.92
Instalación. Installation	Carril electrificado, Superficie. Surface
Lugar de Instalación. Installation place	Techo. Roof

En caso de rotura. In case of breakage: **www.roblan.com**
 Última actualización: 2022-01-20 16:21:02 UTC+0000
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
 Last updated: 2022-01-20 16:21:02 UTC+0000
 Subject to change without notice. Use the most recent data.