

EAN: 8435298028078

TK05B8078F

Foco de Carril TRACK 05 10W 850lm 220-240V 4000K 36° Blanco
Foco para calha TRACK 05 10W 850lm 220-240V 4000K 36° Branco

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | Benefits

- La última tecnología para lograr una luz enfocada más uniforme, sin halo y sin deslumbramiento | A mais recente tecnologia para uma luz mais uniforme, sem auréolas, sem reflexos e focada
- Rotación de 350° y una inclinación de 0°-90° | 350° de rotação e 0°-90° de inclinação
- Excelente diseño de disipación de calor para prolongar la vida útil del producto | Excelente concepção de dissipação de calor para uma vida útil prolongada do produto
- Diseño moderno cuadrado elegante con bordes redondeados | Design quadrado moderno e elegante com cantos arredondados



Manual

Características Generales. Características Gerais

Tecnología de iluminación. Tecnologia	LED
Protección. Protection (IP)	IP20 Interior .Interior
Clase de Aislamiento. Classe de Isolamento	II
Grado de Protección IK. Proteção IK	IK02

Información Eléctrica . Informação Elétrica

Vatios. Watts	10 W
Equivalencia Vatios. Equivalência em Watts	40 W
Ahorro Energético. Poupança Energética	75%
Voltaje. Voltagem	220-240 V
Corriente. Corrente	0,25
Factor Potencia. Fator de Potência (PF)	≥0.9
Regulable. Regulável	No
Sin Párpadeo. Sem Flicker	Flicker Free

Fuente de Alimentación. Fonte de Alimentação

Tipo de fuente de Al. Tipo de fonte de Alimentação	LIFUD - LF-GIR013YS0250H
--	--------------------------

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>	850 Lm
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	85 Lm/W
Temperatura Luz. <i>(K)</i>	4000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	36°
Tiempo Calentamiento. <i>Tempo de Aquecimento</i>	<0.5S
Índice de deslumbramiento unificado. <i>Índice UGR (UGR)</i>	<19 *

* UGR <19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

* UGR <19 pode variar com fatores como tipo de instalação, a cor das paredes, altura do local, número de luminárias instaladas por local, e alturas de medição.

LED Chip

Tipo de Led. <i>Tipo de LED</i>	COB
---------------------------------	-----

Información Material. *Informação de Material*

Color. <i>Color</i>	Blanco. <i>Branco</i>
---------------------	-----------------------

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	10kWh/1000h
--	-------------

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=30000
# de Encendidos. <i># de Ligações</i>	25000

Accesorios. *Acessórios*

Montaje. <i>Montagem</i>	TRACKXB, TRACKTB-L, TRACKTB, TRACKSUSB, TRACKSUPB, TRACKPBEU, TRACKPB-L, TRACKPB, TRACKLINEBEU, TRACKLINEB, TRACKLBEU, TRACKLB-L, TRACKLB, TRACKFLEXB, TRACKCAPB, TRACK3MBEU, TRACK3MB, TRACK2MBEU, TRACK2MB, TRACK1MBEU, TRACK1MB, TRACKLINEB-LO, TRACKTB-L1, TRACKTB-R2
Ópticas. <i>Ópticas</i>	TK0510L24

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Garantía ROBLAN. <i>Garantia ROBLAN</i>	2 años. years *
---	-----------------

*La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

* A garantia mencionada nas nossas fichas são de nível básico. A Roblan distribui produtos a nível internacional e adapta o produto e a sua garantia aos requisitos e normativas de garantia específicas de cada país. Também dispomos de opções de garantia segundo os requisitos de projetos concretos. Por favor, consulte o seu agente comercial para verificar as opções de garantia do seu país.

Opciones de garantía alternativas ajustados a requisitos de proyecto.

Opções de garantia alternativas ajustadas aos requisitos do projeto: *3 | 5 | 7

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU




Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	TK05B8078F
Modelo	TRACK 05
Gama	LED TOP
Serie. <i>Série</i>	Carriles LED Sistemas lineares LED
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298028078
Clase ETIM. <i>Classe ETIM</i>	EC001744
Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i>	20
Unidades Embalaje Medio. <i>Unidades Embalagem Média</i>	1/
Peso Bruto Unidad. <i>Peso Bruto Unidade</i>	0.65
Tipo Embalaje Unidad. <i>Tipo de Embalagem Unidade</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEDIDAS Embalagem Unitária</i>	21,5x20x20
MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i>	43x445x47,5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i>	12,5
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i>	11

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

Temperatura Ambiente Max.(TA). <i>Temperatura Ambiente Máx</i>	-20°C ~ +40°C
Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i>	-20°C ~ +40°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i>	-30°C ~ +70°C
Rango de Humedad (Uso). <i>Intervalo de Humidade</i>	20%~80%

Dimensiones. Dimensões




Ø:66
h:180,5
l:115

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Peso producto. Peso do produto	0,6Kg
Instalación. Instalação	Carril electrificado, Superficie. Electrified track, Surface
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Techo. Teto

Especificaciones Ópticas. Especificações Ópticas



Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. Outras opções de Regulação	D6 - CASAMBI ,D4 - TRIAC
---	--------------------------

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Opciones de Emergencias	
externas.	ROBPLUS50, ROB10123, ROBTLED10, ROB60123
<i>Opções de Emergência</i>	

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2026-07-09 12:37:11 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-09 12:37:11 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.