



EAN: 8435298033904

TK06N3904F

Foco de Carril TRACK 06 30W 2400lm 220-240V 4000K 36° Negro CRI97

Foco para calha TRACK 06 30W 2400lm 220-240V 4000K 36° Preto CRI97

Aplicaciones | Aplicações:



Beneficios | *Benefits*

- IRC <97 y alta consistencia en color | *CRI <97 e elevada consistência de cor*
- Última tecnología para la uniformidad de luz, sin halo y sin deslumbramiento | *A mais recente tecnologia para uma uniformidade de luz uniforme, sem auréola e sem brilho*
- Rotación de 350° y una inclinación de 0°-90° | *350° de rotação e 0°-90° de inclinação*
- Excelente diseño de disipación de calor para extender la vida útil del producto | *Excelente concepção de dissipação de calor para prolongar a vida útil do produto*



Manual

Características Generales. *Características Gerais*

Tecnología de iluminación. <i>Tecnologia</i>	LED
Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP20 Interior . <i>Interior</i>
Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i>	II
Grado de Protección IK. <i>Proteção IK</i>	IK02

Información Eléctrica . *Informação Elétrica*

Vatios. <i>Watts</i>	30 W
Equivalencia Vatios. <i>Equivalência em Watts</i>	120 W
Ahorro Energético. <i>Poupança Energética</i>	75%
Voltaje. <i>Voltagem</i>	AC 220-240 V
Corriente. <i>Corrente</i>	0,7
Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF)	≥0.9
Regulable. <i>Regulável</i>	No
Sin Párpadeo. <i>Sem Flicker</i>	Flicker Free

Fuente de Alimentación. *Fonte de Alimentação*

Tipo de fuente de Al. <i>Tipo de fonte de Alimentação</i>	LIFUD
---	-------

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso (lm)</i>	2400 Lm
Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm (Lm/W)</i>	80 Lm/W
Temperatura Luz. <i>(K)</i>	4000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática (CRI)</i>	97
Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i>	36°

LED Chip

Marca chip LED. <i>Marca do chip LED</i>	San An
--	--------

Información Material. *Informação de Material*

Base	Aluminio. <i>Aluminio</i>
Color. <i>Color</i>	Negro. <i>Preto</i>

Datos Medioambientales. *Dados Ambientais*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Consumo de energia em modo ligado</i>	28kWh/1000h
--	-------------

Vida Útil

Vida Útil	L70B50 @ 25°=30000
# de Encendidos. <i># de Ligações</i>	25000

Accesorios. *Acessórios*

Montaje. <i>Montagem</i>	TRACKXN, TRACKTN-L, TRACKTN, TRACKSUSNEU, TRACKSUSN, TRACKSUPN, TRACKPNEU, TRACKPN-L, TRACKPN, TRACKLNEU, TRACKLN-L, TRACKLN, TRACKLINENEU, TRACKLINEN, TRACKFLEXN, TRACKCAPNEU, TRACKCAPN, TRACK3MNEU, TRACK3MN, TRACK2MNEU, TRACK2MN, TRACK1MNEU, TRACK1MN, TRACKLINEN-LO, TRACKSUS4MN, TRACKTN-L1, TRACKTN-R2
--------------------------	--

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto.
*Opções de garantia alternativas ajustadas aos requisitos do projeto: *3 | 5 | 7*

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU

**Datos Admin & Logística.** *Dados Admin & Logística*

Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i>	TK06N3904F
Modelo	TRACK 06
Gama	LED PRO
Serie. <i>Série</i>	Carriles LED Sistemas lineares LED
Tecnología. <i>Tecnologia</i>	LEDs LEDs
Código de Barras	8435298033904


Datos Admin & Logística. Dados Admin & Logística

Clase ETIM. Classe ETIM	EC001744
Unidades/Embalaje. Unidades/Embalagem	12
Tipo Embalaje Unidad. Tipo de Embalagem Unidade	Brown Carton Box
MEAS Carton. MEDIDAS Caixa	28x285x36,5
Peso Bruto Embalaje Externo. Peso Bruto Embalagem Externa	11
Peso Neto Embalaje Externo. Peso Líquido Embalagem Externa	10

Avisos & Precauciones. Avisos & Precauções

Temperatura Ambiente Max.(TA). Temperatura Ambiente Máx	-20°C ~ +40°C
Rango de Temperatura (Uso). Intervalo de Temperatura	-20°C ~ +60°C
Rango de Temperatura (conservación) . Intervalo de Temperatura (armazenamento)	-20°C ~ +25°C

Dimensiones. Dimensões



Ø:80
L:178

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación. Instalação

Peso producto. Peso do produto	0,9Kg
Instalación. Instalação	Carril electrificado, Sistema de iluminación continuo, Superficie. Electrified track, Continuous lighting system, Surface
Lugar de Instalación. Local de Instalação	Techo. Teto

Opciones a medida. Opções à medida

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

Otras opciones de Regulación. Outras opções de Regulação	D6 - CASAMBI ,D4 - TRIAC
--	--------------------------

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2026-07-09 12:37:12 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2026-07-09 12:37:12 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.