



EAN: 8435298039470

VSETUGR90N

Luminaria VSET CCT con difusor OPAL UGR<19 V SET UGR 850 x 50 x 72mm 23W 220-240V 3000 / 4000 / 5700K 90° 0-10V Negro

Luminária com difusor OPAL UGR<19 V SET UGR 850 x 50 x 72mm 23W 220-240V 3000 / 4000 / 5700K 90° 0-10V Preto

Beneficios | *Benefits*

- Novedoso Difusor OPAL en opción V SET UGR | *Novo difusor prismático na opção V SET UGR*
- Conexión fácil y rápida sin fugas de luz. | *Ligação rápida e fácil sem fugas de luz.*
- Tapa de extremo sin tornillos. | *Tampa de extremidade sem parafusos.*
- Color: negro, blanco. | *Cor: preto, branco.*



Características Generales. *Características Gerais*

| | |
|---|------------------------------------|
| Protección. <i>Protection</i> (IP) | IP20 Interior . <i>Interior</i> |
| Clase de Aislamiento. <i>Classe de Isolamento</i> | I |

Información Eléctrica. *Informação Elétrica*

| | |
|--|--------------|
| Vatios. <i>Watts</i> | 23 W |
| Voltaje. <i>Voltagem</i> | AC 220-240 V |
| Factor Potencia. <i>Fator de Potência</i> (PF) | ≥0.95 |
| Interfaz Regulación. <i>Interface de Regulação</i> | 0-10V |

Información Lumínica. *Informação Luminosa*

| | |
|--|-----------------------|
| Flujo Luminoso. <i>Fluxo Luminoso</i> (lm) | 2420 Lm |
| Eficacia Lm. <i>Eficácia Lm</i> (Lm/W) | 105 Lm/W |
| Temperatura Luz. (K) | 3000K / 4000K / 5700K |
| Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Índice de Reprodução Cromática</i> (CRI) | 80 |
| Ángulo Apertura. <i>Ângulo de Abertura</i> | 90° |
| Índice de deslumbramiento unificado. <i>Índice UGR</i> (UGR) | ≤22 * |

* UGR ≤22 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

* UGR ≤22 pode variar com fatores como tipo de instalação, a cor das paredes, altura do local, número de luminárias instaladas por local, e alturas de medição.

Información Material. *Informação de Material*

| | |
|---------------------|--|
| Base | Aluminio, Polimetacrilato de metilo (Acrílico). <i>Alumínio, Polimetacrilato de metilo (Acrílico)</i> |
| Difusor | Opalino. <i>Opalino</i> |
| Color. <i>Color</i> | Negro. <i>Preto</i> |

Vida Útil

| | |
|-----------|--------|
| Vida Útil | 50000h |
|-----------|--------|

Especificaciones ajustes o control. *Especificações do Controlo Remoto*

| | |
|--|------------|
| Método de ajustes o control. <i>Tipo de Controlo Remoto</i> | DIP Switch |
|--|------------|

Accesorios. *Acessórios*

| | |
|--------------------------|---|
| Montaje. <i>Montagem</i> | Kit de suspensión / Kit de montaje de superficie / Kits de suspensión de barra T / Conector de unión 180° |
|--------------------------|---|

Garantías & Calidad. *Garantias & Qualidade*

2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU


Datos Admin & Logística. *Dados Admin & Logística*

| | |
|---|---|
| Referencia Producto. <i>Referência do Produto</i> | VSETUGR90N |
| Modelo | V SET UGR |
| Gama | LED TOP |
| Serie. <i>Série</i> | Sistemas Lineales <i>Sistemas Lineares</i> |
| Tecnología. <i>Tecnologia</i> | LEDs <i>LEDs</i> |
| Código de Barras | 8435298039470 |
| Unidades/Embalaje. <i>Unidades/Embalagem</i> | 8 |
| MEAS Carton. <i>MEDIDAS Caixa</i> | 235x36 |
| Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Peso Bruto Embalagem Externa</i> | 12 |
| Peso Neto Embalaje Externo. <i>Peso Líquido Embalagem Externa</i> | 10,8 |

Avisos & Precauciones. *Avisos & Precauções*

| | |
|---|---------------|
| Rango de Temperatura (Uso). <i>Intervalo de Temperatura</i> | -20°C ~ +40°C |
| Rango de Temperatura (conservación). <i>Intervalo de Temperatura (armazenamento)</i> | -40°C ~ +60°C |

Dimensiones. *Dimensões*

850*50*72mm


 h:72
 l:850
 w:50

 Esquema de Producto. *Product line drawing*
Instalación. *Instalação*

 Instalación. *Instalação*

Superficie, Suspensión.

Opciones a medida. *Opções à medida*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

Na tabela seguinte encontrará informação sobre opções de fabrico especial à medida. A tabela não contém todas as opções possíveis. Para qualquer outra configuração por favor entre em contacto com a Roblan.

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Otras opciones de Regulación. | D16, D6 |
| <i>Outras opções de Regulação</i> | |

En caso de rotura. *Em caso de quebra:* www.roblan.com

Última actualización: 2025-12-30 15:49:23 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Última atualização: 2025-12-30 15:49:23 UTC+0000 Sujeito a alterações sem aviso prévio. Utilizar os dados mais recentes.