

ZTCCL6586



Descripción. Description

Tira Led 9,6W IP67 24V Fría 1150lm/m SMD2835 140 LED/m (5 METROS)
LED Strp 9,6W IP67 24V Cool White 1150lm/m SMD2835 140 LED/m (5 METERS)

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP67 Exterior.Outdoor
-----------------------------	--------------------------

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios / metro . Wattage / meter	9.6
Voltaje. Voltage	DC24 V
Corriente/metro. Current/meter	1.6
Regulable. Dimmable	Si
Interfaz Regulación. Dimming Interface	Según el equipo de control

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm/m)	1150
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	3700-4250K
Color Luz. Light Color	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	120°

LED Chip

Tipo de Led. Led Type	SMD 2835
LEDs/unidad. LEDs/unit	7
Medida Unidad. Unit Length	50
LEDs/Metro. LEDs/Metre	140

Información Material. Material Information

Base. Base	White Printed Circuit Board (PCB) Transparent PVC Protection.
------------	---

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 9.6kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime* 50000h

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 2 años. years*
2006/95/EC,2004/108/EC,2011/65/EU,UL

Años de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto. *Alternative warranties for specific project needs* : *3,5

*Consulte nuestras condiciones de Garantía.

Check our Warranty conditions
Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code* ZTOCL6586
Modelo. *Model* Tira Z C
Gama. *Range* LED TOP
Serie. *Series* Tiras LED
LED Strips
Tecnología. *Technology* LEDs
LEDs
Código de Barras. *Barcode* 8435298026586
Clase ETIM. *ETIM Class* EC002706
Unidades/Embalaje. *Units/ Carton* 5 m
Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type* Plastic Bag
MEAS Embalaje Unitario. *MEAS Unit box* 14x300x270
MEAS Carton 30x37x52
Peso Bruto Embalaje Externo. *Gross Weight Master Carton* 16.5
Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton* 11.9

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). *Operational Temperature Range* -20~45
Rango de Temperatura (conservación) . *Preservation Temperature Range* 0~60
Rango de Humedad (Uso). *Operational Humidity Range* 40% ~ 70% R

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*



h:7.5
l:5000
w:10

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2022-03-07 13:32:40 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-03-07 13:32:40 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Otras opciones de Regulación. <i>Other dimming alternatives</i>	CASAMBI,DALI,0-10V,TRIAC
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	ROB960
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	si