

ZTCR6289



Descripción. Description

Tira Led 4,8W IP67 24V Rojo 97lm/m SMD3528 60 LED/m (5 METROS)
LED Strp 4,8W IP67 24V Red 97lm/m SMD3528 60 LED/m (5 METERS)

Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP67 Exterior.Outdoor
-----------------------------	--------------------------

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios / metro . Wattage / meter	4.8
Voltaje. Voltage	DC24 V
Corriente/metro. Current/meter	0.00008
Regulable. Dimmable	Si
Interfaz Regulación. Dimming Interface	Según el equipo de control

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm/m)	97
Color Luz. Light Color	Rojo .Red
Ángulo Apertura. Beam Angle	120°

LED Chip

Tipo de Led. Led Type	SMD 3528
LEDs/unidad. LEDs/unit	6
Medida Unidad. Unit Length	100
LEDs/Metro. LEDs/Metre	60

Información Material. Material Information

Base. Base	White Printed Circuit Board (PCB) Transparent PVC Protection.
------------	---

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 4.8kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime* 50000h

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No

Accesorios. *Accessories*

Accesorios. *Accessories* CONIP67RGB, CONIP20SS8, CONIP20SP8, CONIP20L8, CONIP20T8, CAP3528, CONCLIP203528SS

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 3 años. years*

2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, UL



Años de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto. *Alternative warranties for specific project needs* : *3,5

*Consulte nuestras condiciones de Garantía.

Check our Warranty conditions

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code* ZTCR6289

Modelo. *Model* Tira Z C

Gama. *Range* LED TOP

Serie. *Séries* Tiras LED
LED Strips

Tecnología. *Technology* LEDs
LEDs

Código de Barras. *Barcode* 8435298026289

Clase ETIM. *ETIM Class* EC002706

Unidades/Embalaje. *Units/Carton* 5 m

Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type* Plastic Bag

MEAS Embalaje Unitario. *MEAS Unit box* 15x250x250

MEAS Carton 26x40x44

Peso Bruto Embalaje Externo. *Gross Weight Master Carton* 12.85

Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton* 9.3

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). *Operational Temperature Range* -20~45

Rango de Temperatura (conservación) . *Preservation Temperature Range* 0~60

Rango de Humedad (Uso). *Operational Humidity Range* 40% ~ 70% R

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*



h:7.5
l:5000
w:10

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2022-03-07 13:32:40 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-03-07 13:32:40 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Otras opciones de Regulación. <i>Other dimming alternatives</i>	CASAMBI,DALI,0-10V,TRIAC
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	ROB960
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	si