

2VC

tweezijdig ventilatieprofiel (2882)

alu houtschroef zelfborend 4,2x23 (2889)

ventilatie

eindprofiel 17 mm (2806)

sponningdeel 143 mm (2814)

achterconstructie volgens opgave architect

waterdichte, dampopen folie

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2801)

dubbel verduurzaamd regelwerk

1e regel minimaal 20x48 mm, h.o.h. 600 mm

2e regel minimaal 20x48 mm, h.o.h. 300 mm

Copyright © 2025 Heering.eu

Betreft: Verticale plaatsing 143 mm gevelpanelen
Onderdorpel kozijn / Tweezijdig ventilatieprofiel

Keralit
GEVELPANELEN | DAKRANDPANELEN

Heering Kunststof Profielen BV Archimedesstraat 5 7701 SG Dedemsvaart T: +31 (0)523-615631 www.Heering.eu

2VC

tweezijdig ventilatieprofiel (2882)

alu houtschroef zelfborend 4,2x23 (2889)
ventilatie

eindprofiel 17 mm (2806)

sponningdeel 143 mm (2814)

achterconstructie volgens opgave architect

waterdichte, dampopen folie

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2801)

dubbel verduurzaamd regelwerk
1e regel minimaal 20x48 mm, h.o.h. 600 mm
2e regel minimaal 20x48 mm, h.o.h. 300 mm

Copyright © 2025 Heering.eu

Betreft: Verticale plaatsing 143 mm gevelpanelen
Onderdorpel kozijn / Tweezijdig ventilatieprofiel

Keralit
GEVELPANELEN | DAKRANDPANELEN

Heering Kunststof Profielen BV Archimedesstraat 5 7701 SG Dedemsvaart T: +31 (0)523-615631 www.Heering.eu