

2C

RVS ringnagel

ventilatie (opening >5 mm)

ventilatiesleuven aanbrengen
min. 10x50 mm x 10 per mtr (50cm²)

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2801)

potdeksel 177 mm (2817)

verduurzaamd regelwerk
dik min. 20 mm, breed min. 48 mm; h.o.h. 300 mm

waterdichte, dampopen folie

achterconstructie volgens opgave architect

Copyright © 2025 Heering.eu

Betreft: Horizontale plaatsing 177 mm gevelpanelen
Onderdorpel kozijn

Keralit
GEVELPANELEN | DAKRANDPANELEN

Heering Kunststof Profielen BV Archimedesstraat 5 7701 SG Dedemsvaart T: +31 (0)523-615631 www.Heering.eu

2C

RVS ringnagel

ventilatie (opening >5 mm)

ventilatiesleuven aanbrengen
min. 10x50 mm x 10 per mtr (50cm²)

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2801)

potdeksel 177 mm (2817)

verduurzaamd regelwerk
dik min. 20 mm, breed min. 48 mm; h.o.h. 300 mm

waterdichte, dampopen folie

achterconstructie volgens opgave architect

Copyright © 2025 Heering.eu

Betreft: Horizontale plaatsing 177 mm gevelpanelen
Onderdorpel kozijn

Heering Kunststof Profielen BV Archimedesstraat 5 7701 SG Dedemsvaart T: +31 (0)523-615631 www.Heering.eu

Keralit
GEVELPANELEN | DAKRANDPANELEN