

2x verduurzaamd regelwerk
dik min. 20 mm, breed min. 48 mm;
ventilatiesleuven min. 5x40mm x 10 per mtr (20cm²)

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2890)
h.o.h. 300 mm

trim/kraal aansluitprofiel (2843)

ventilatie (opening >5 mm)

dakrandpaneel (2821/2825/2831/2835)
(op de gewenste breedte gezaagd)
indien hellend: min. 1x borgen tegen uitzakken

verduurzaamd regelwerk
dik min. 20 mm, breed min. 48 mm;
ventilatiesleuven min. 5x40mm x 10 per mtr (20cm²)

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2801)
h.o.h. 300 mm

dakrandmontageprofiel 10 mm (2867)

dakrandpaneel (2821/2825/2831/2835)
(op de gewenste breedte gezaagd)

verduurzaamd regelwerk
dik min. 20 mm, breed min. 48 mm
met ventilatiesleuven min. 5x40mm x 10 per mtr(20cm²)

eindprofiel (2836)

basis eindprofiel (2807)

ventilatie (opening >5 mm)

Copyright © 2025 Heering.eu

3

Dakrandpaneel met overstek
Met trim/kraal aansluiting

Keralit
GEVEL- EN DAKRANDPANELEN