

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2801)
h.o.h. 300 mm

>5 mm

ventilatie (opening >5 mm)

verduurzaamd regelwerk (verticaal)
dik min. 20 mm, breed min. 48 mm
h.o.h. 300 mm

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2801)
h.o.h. 300 mm

sponningdelen (2814/2819)

inhaak startprofiel (2808)
let op: regelwerk 2 mm verjongen
(toepassen zonder ventilatieprofiel)

verduurzaamd regelwerk
dik min. 20 mm, breed min. 48 mm; h.o.h. 300 mm
met ventilatiesleuven min. 5x40 mm x 10 per mtr (20cm²)

sponningdelen (2814/2819)
(dwars gemonteerd)

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2801)
h.o.h. 300 mm

eindprofiel (2806)

basis eindprofiel (2807)
let op: achterliggend regelwerk
3 mm verjongen

ventilatie (opening >5 mm)

onbeperkt

verduurzaamd regelwerk
dik min. 20 mm, breed min. 48 mm; h.o.h. 300 mm
met ventilatiesleuven min. 5x40 mm (min. 10 per m1)

>5 mm

Copyright © 2025 Heering.eu

8

Boei en onderbekleding d.m.v. gevelpanelen

Boei achter daktrim

Keralit
GEVEL- EN DAKRANDPANELEN