


dubbel verduurzaamd regelwerk
1e regel minimaal 20x48 mm, h.o.h. 600 mm
2e regel minimaal 20x48 mm, h.o.h. 300 mm

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2801)

achterconstructie volgens opgave architect

waterdichte, dampopen folie



sponningdeel 167 mm (2815)

ventilatieprofiel (7152)
let op: regelwerk 2 mm verjongen!

eindkap 167 mm (2839/2842)

ventilatie (opening >5 mm)

Wanneer u eindkappen gebruikt in plaats van overlappende hulpprofielen, adviseren we om de panelen te borgen. Dit doet u door in het midden van het paneel een schroef tussen twee slobgaten te plaatsen. Zie ook detail "Borging deel met eindkappen".

Copyright © 2025 Heering.eu

Betreft: Verticale plaatsing 167 mm gevelpanelen
Onderdetail met eindkap 2839/2842

Heering Kunststof Profielen BV Archimedesstraat 5 7701 SG Dedemsvaart T: +31 (0)523-615631 www.Heering.eu


Keralit
GEVELPANELEN | DAKRANDPANELEN

dubbel verduurzaamd regelwerk
1e regel minimaal 20x48 mm, h.o.h. 600 mm
2e regel minimaal 20x48 mm, h.o.h. 300 mm

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2801)

achterconstructie volgens opgave architect

waterdichte, dampopen folie



sponningdeel 167 mm (2815)

LET OP: bij combinatie van profielen 2809 en 7152
regelwerk 4 mm verjongen

ventilatieprofiel (7152)
let op: regelwerk 2 mm verjongen!

omrandingprofiel verticale montage (2809)
let op: regelwerk 2 mm verjongen!

ventilatie (opening >5 mm)

Copyright © 2025 Heering.eu

Betreft: Verticale plaatsing 167 mm gevelpanelen
Onderdetail met omrandingprofiel 2809

Heering Kunststof Profielen BV Archimedesstraat 5 7701 SG Dedemsvaart T: +31 (0)523-615631 www.Heering.eu

Keralit
GEVELPANELEN | DAKRANDPANELEN