

2VC

eindprofiel 17 mm (2806)

tweezijdig ventilatieprofiel (2882)
let op: achterliggend regelwerk 4 mm
verjongen!

ventilatie

alu houtschroef zelfborend 4,2x23 (2889)

sponningdeel 167 mm (2815)

verduurzaamd regelwerk
dik min. 20 mm, breed min. 48 mm; h.o.h. 300 mm

achterconstructie volgens opgave architect

waterdichte, dampopen folie

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2801)

Copyright © 2025 Heering.eu

Betreft: Horizontale plaatsing 167 mm gevelpanelen
Onderdorpel kozijn / tweezijdig ventilatieprofiel

Heering Kunststof Profielen BV Archimedesstraat 5 7701 SG Dedemsvaart T: +31 (0)523-615631 www.Heering.eu

Keralit
GEVELPANELEN | DAKRANDPANELEN

2VC

eindprofiel 17 mm (2806)

tweezijdig ventilatieprofiel (2882)

let op: achterliggend regelwerk 4 mm
verjongen!

ventilatie

alu houtschroef zelfborend 4,2x23 (2889)

sponningdeel 167 mm (2815)

verduurzaamd regelwerk

dik min. 20 mm, breed min. 48 mm; h.o.h. 300 mm

achterconstructie volgens opgave architect

waterdichte, dampopen folie

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2801)

Copyright © 2025 Heering.eu

Betreft: Horizontale plaatsing 167 mm gevelpanelen
Onderdorpel kozijn / tweezijdig ventilatieprofiel

Heering Kunststof Profielen BV Archimedesstraat 5 7701 SG Dedemsvaart T: +31 (0)523-615631 www.Heering.eu

Keralit
GEVELPANELEN | DAKRANDPANELEN