

2C

RVS ringnagel

ventilatie (opening 5> mm)

ventilatiesleuven aanbrengen  
min. 1x5 cm x 10 per mtr (50cm<sup>2</sup>)

sponningdeel 190 mm (2819)

verduurzaamd regelwerk  
dik min. 20 mm, breed min. 48 mm; h.o.h. 300 mm

achterconstructie volgens opgave architect

waterdichte, dampopen folie

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2801)

Copyright © 2025 Heering.eu

Betreft: Horizontale plaatsing 190 mm gevelpanelen  
Onderdorpel kozijn

Heering Kunststof Profielen BV Archimedesstraat 5 7701 SG Dedemsvaart T: +31 (0)523-615631 [www.Heering.eu](http://www.Heering.eu)

**Keralit**  
GEVELPANELEN | DAKRANDPANELEN

2C

RVS ringnagel

ventilatie

ventilatiesleuven aanbrengen  
min. 1x5 cm x 10 per mtr (50cm<sup>2</sup>)

sponningdeel 190 mm (2819)

verduurzaamd regelwerk  
dik min. 20 mm, breed min. 48 mm; h.o.h. 300 mm

achterconstructie volgens opgave architect

waterdichte, dampopen folie

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2801)

Copyright © 2025 Heering.eu

Betreft: Horizontale plaatsing 190 mm gevelpanelen  
Onderdorpel kozijn

Heering Kunststof Profielen BV Archimedesstraat 5 7701 SG Dedemsvaart T: +31 (0)523-615631 [www.Heering.eu](http://www.Heering.eu)

**Keralit**  
GEVELPANELEN | DAKRANDPANELEN