



Technisch
productblad

Dakrand
panelen



Eigenschappen

Onderhoudsarm
Nooit meer schilderen
Eenvoudige montage
Kleurvast en weerbestendig
Milieuvriendelijk
Lange levensduur
10 jaar garantie

Materiaal

De basis van Keralit is gemaakt van het gepatenteerde Fiberyl®. Deze grondstof ontstaat uit een unieke mix van duurzame kunststoffen en staat onder voortdurende ISO 9001 controle. Fiberyl® zorgt voor een oersterk paneel dat bestand is tegen alle weersinvloeden. Met name krimp en uitzetting zijn hierdoor tot een minimum beperkt. De toplaag bestaat uit een UV- en weerbestendige folie.

Toepassingsgebied

Keralit Dakrandpanelen zijn duurzaam en milieuvriendelijk voor toepassingen bij renovatie en bij nieuwbouw als dakrand- en overstek paneel.



Technische specificaties

Bestelnummer	2821 / 2825 / 2831 / 2835
Werkende breedte	200 / 250 / 300 / 350 mm
Dikte	10 mm
Bevestigingsafstand	30 cm h.o.h.
Lengte gevelpaneel	600 cm
Montage	horizontaal
Kleuren	17

Verwerking	min. +5°C t/m max. +30°C
Uitzettingscoëfficiënt	0,026 mm/m/°C
Dikte toplaag	200 µm
Krasvastheid	>20 cN
Kleurechtheid	Schaal 4 à 5, UV-bestendig
Vochtopname	Nihil
Garantie	10 jaar

Principedetails en bestekteksten	keralit.nl/principedetails
----------------------------------	---

