

afdekker voorzien van ventilatiesleuven
min. 5x40 mm (min 10 per m²)

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2890)
h.o.h. 300 mm

ventilatie (opening > 5 mm)

dakrandpaneel (2821/2825/2831/2835)
(op de gewenste breedte gezaagd)

verduurzaamd regelwerk
dik min. 20 mm, breed min. 48 mm
met ventilatiesleuven 5x40mm x 10 per mtr (20cm²)

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2890)
h.o.h. 300 mm

dakrandmontageprofiel 10 mm (2867)

dakrandpaneel (2821/2825/2831/2835)
(op de gewenste breedte gezaagd)

verduurzaamd regelwerk
dik min. 20 mm, breed min. 48 mm
met ventilatiesleuven 5x40mm x 10 per mtr (20cm²)

eindprofiel (2836)

basis eindprofiel (2807)

ventilatie (opening >5 mm)

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2801)
h.o.h. 300 mm

gevelpanelen (2814/2819/2817)

verduurzaamd regelwerk (verticaal)
dik min. 20 mm, breed min. 48 mm; h.o.h. 300 mm

17

Copyright © 2025 Heering.eu

Betreft: Aansluiting zijwang - dakkapeldak

Heering Kunststof Profielen BV Archimedesstraat 5 7701 SG Dedemsvaart T: +31 (0)523-615631 www.Heering.eu

Keralit
GEVELPANELEN | DAKRANDPANELEN