

2x verduurzaamd regelwerk
dik min. 20 mm, breed min. 48 mm;

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2890)
h.o.h. 300 mm

trim ventilatie dakrand (2833)

ventilatie

dakrandpaneel (2821/2825/2831/2835)
(op de gewenste breedte gezaagd)

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2890)
h.o.h. 300 mm

dakrandmontageprofiel 10 mm (2867)

verduurzaamd regelwerk
dik min. 20 mm, breed min. 48 mm

dakrandpaneel (2821/2825/2831/2835)
(op de gewenste breedte gezaagd)

alu houtschroef zelfborend 4,2x23 (2889)

eindprofiel (2836)


tweezijdig ventilatieprofiel (2882)

ventilatie

RVS Keralit schroeven Torx T20 (2801)
h.o.h. 300 mm

gevelpanelen (2814/2819/2817)

verduurzaamd regelwerk (verticaal)
dik min. 20 mm, breed min. 48 mm; h.o.h. 300 mm



Copyright © 2025 Heering.eu

Betreft: Aansluiting zijwang - dakkapeldak

Heering Kunststof Profielen BV Archimedesstraat 5 7701 SG Dedemsvaart T: +31 (0)523-615631 www.Heering.eu

Keralit
GEVELPANELEN | DAKRANDPANELEN