



Colección: **ECO PRIME** Producto: **Monomando de ducha con columna telescópica**

ACABADO: **Cromo** REF: **15 465 400 TLC** EAN 13:

INFORMACIÓN DE PRODUCTO EMBALADO: PESO: **6,02 KG** ANCHO: **CM** LARGO: **CM** ALTO: **CM**

LINK INSTRUCCIONES DE MONTAJE: http://d7rh5s3nxm4p4.cloudfront.net/CMP2592/files/040801_03_MAIL_Instrucciones_Columnas_Fijas_y_TL.pdf

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- › PRESIÓN RECOMENDADA: 1 a 5 bares
- › PRESIÓN MÁXIMA DE USO: 10 bares
- › TOMAS DE ENTRADA: (H) G 3/4"
- › TOMAS DE SALIDA: G 1/2"
- › Desviador/Inversor: En columna
- › Cartucho Monomando estándar
- › Sensibilidad y acústica según norma EN ISO 3822
- › Caudal limitado 9 l/min
- › Rociador Plot Orientable 1F Ø250 mm ABS- Caudal a 3 bar máx. apertura: 12 l/min
- › Mango de ducha Enter 3F Ø120 mm ABS- Caudal a 3 bar máx. apertura: 11.7 l/min

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL

- › Cuerpos mecanizados en latón
- › Recubrimiento en baño electrolítico Ni-Cr.
- › Maneta metálica

ESPECIFICACIONES DE USO

- › Tecnología GRB Soft, ajuste de cartucho con tolerancia 0. Sistema que atenúa cualquier ruido residual
- › El cartucho transmite los movimientos manuales del usuario en la selección de flujo de agua y temperatura
- › Cartucho fabricado con plásticos avanzados y compuesto por cerámicas sinterizadas a alta presión con gran resistencia al desgaste
- › Caudal limitado 9 l/min
- › Desviador en columna
- › Soporte deslizante
- › Columna de soporte a pared regulable que permite ocultar posibles agujeros existentes en pared o azulejo
- › Altura de columna regulable y optimizada al máximo (885-1370 mm)
- › Permite adhesivo para su fijación a pared