

SILO BOLSO SILOX

Código: 6525SLBOL***		
Producto: TUBO FLEXIBLE DE POLIETILENO 9 PIES P		
Características	Especificado	Unidad
Anchura	8,62	m
Longitud	61 / 75 / 100	m
Peso	119,1 / 144,0 / 190,9	kg
Garantía	24	meses



\*Capacidad: 61m - 200 ton  
75m - 250 ton  
100m - 333 ton

**PRODUCTO**

Película producida por el proceso de extrusión de triple capa, con polietileno de baja densidad (LDPE) 100% virgen y aditivo anti UV. Proceso de fabricación con plegado 100% automatizado, que proporciona mayor resistencia y durabilidad.

**APLICACION**

Granos secos: maíz; trigo; canola etc.  
Granos húmedos: sorgo, trigo, avena; etc..  
Pastos y pastos, fertilizantes, etc.

**BENEFICIOS**

- Fácil manejo e instalación;
- Flexibilidad del sistema según producción y cosecha;
- Optimización de costos laborales y reducción de pérdidas;
- Preservación de la calidad nutricional de los granos.

**INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS**

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Aditivos contra los rayos ultra-violetas | <input type="checkbox"/> Producto tóxico                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aditivos anti-oxidantes                  | <input checked="" type="checkbox"/> Producto no atóxico |
| <input checked="" type="checkbox"/> Aditivos deslizadores                    |   |

**PROPIEDADES MECÁNICAS**

Características	Método	Unidad	Especificado
Grosor	ASTM D 7179	µm	0,230
Resistencia a la tracción en la rotura	ASTM D 833	*DM MPa	≥ 28,0
		*DT MPa	≥ 25,0
Resistencia al alargamiento en la rotura	ASTM D 833	*DM %	≥ 1200
		*DT %	≥ 1500
Resistencia al desgarro Elmendorf	ASTM D 1922	*DM g/F	≥ 2700
		*DTg/F	≥ 6500

\*DM – Dirección de la máquina (dirección vertical)  
\*DT – Dirección transversal (dirección horizontal)

Estas especificaciones pueden modificarse en cualquier momento, de acuerdo con las características de los productos fabricados y revisados por Nortene, sin necesidad de previo aviso. Póngase en contacto con nosotros para más información.