

Motobomba de superficie de caudal medio

Emporia GS

Q [l/m]	máx. 700
H [m]	máx. 37
[bar]	máx. 6
T [°C]	máx. 90
n [rpm]	máx. 2800

Eficiencia
EnergéticaServicio
Técnico2 años
de garantía**Diseño:**

Bomba centrífuga tipo monobloc, de una etapa, de succión frontal y descarga radial, con cuerpo y rodetes en hierro fundido para grandes caudales y presiones medias.

Aplicaciones:

Aguas limpias en pequeñas instalaciones domésticas y aplicaciones industriales ligeras.

Monofásica					
Código	Modelo	Hp	V	Amp	Diam
255335	GS-151M	1,5	220 V	8,3	2"x2"
255336	GS-221M	2	220 V	10,1	2"x2"
255337	GS-301M	3	220 V	12,4	2"x2"

Trifásica					
Código	Modelo	Hp	V	Amp	Diam
255340	GS-151T2	1,5	380 V	3,4	2"x2"
255341	GS-221T2	2	380 V	4,7	2"x2"
255342	GS-301T2	3	380 V	5	2"x2"
255343	GS-352T2	3	380 V	5,1	3"x2"
255344	GS-402T2	4	380 V	7,6	3"x2"
255345	GS-552T2	5	380 V	10	3"x2"

Modelo	Voltaje	Potencia	Q (m³/h)	0,0	6,0	9,0	12,0	15,0	18,0	21,0	24,0	27,0
		Hp	Q (l/m)	0	100	150	200	250	300	350	400	450
GS-151	220/380 V	1,5	H (m)	24,5	23,9	22,9	21,4	19,5	17,3	14,7	11,6	7,8
GS-221M	220 V	2,0		26,3	25,9	25,0	23,6	21,7	19,6	17,1	14,1	10,6
GS-221T2	380 V	2,0		28,2	27,6	26,7	25,3	23,5	21,3	18,6	15,6	12,2
GS-301	220/380 V	3,0		31,2	30,5	29,6	28,3	26,4	24,3	21,6	18,6	15,6

Modelo	Voltaje	Potencia	Q (m³/h)	6,0	12,0	18,0	24,0	30,0	36,0	42,0
		Hp	Q (l/m)	100	200	300	400	500	600	700
GS-352	220/380 V	3,0	H (m)	26,0	25,0	23,0	20,0	16,0	10,5	-
GS-402	220/380 V	4,0		31,8	31,6	29,7	27,0	23,0	18,4	12,3
GS-552	220/380 V	5,0		37,0	37,0	35,5	33,0	29,4	25,0	19,0

* Otros tamaños a pedido