



# FLUIDO HIDRÁULICO XL PARA TRACTORES SEMI SINTÉTICO

IT'S ALL ABOUT PERFORMANCE

## DESCRIPCIÓN:

El fluido hidráulico XL para tractores esta especialmente formulado para el uso en transmisiones, mandos finales, frenos húmedos y sistemas hidráulicos de tractores y otros equipos que emplean un depósito común de fluidos.

El fluido hidráulico XL para tractores es manufacturado con bases de la más alta calidad, un mejorador del índice de viscosidad, inhibidores de oxidación y corrosión, aditivos anti-desgaste y de resistencia de película, agentes antiespumantes y depresores del punto de fluidez.

## BENEFICIOS:

- Cumple los requerimientos de los tractores modernos para una lubricación combinada.
- Desempeña varias funciones como la lubricación de la transmisión y de las unidades de mando.
- Utilizado como fluido hidráulico para la operación de unidades de dirección asistida, frenos y otros dispositivos e implementos.
- Elimina los ruidos y el gasto excesivo de las caras del freno, asegurando una suave operación de los embragues y de los frenos húmedos.
- Protege las superficies metálicas contra raspaduras y desgaste.
- Compatible con los fluidos originales de los fabricantes de equipos y otros fluidos de este tipo

## APLICACIONES:

El fluido hidráulico XL para tractores es formulado específicamente para cumplir las especificaciones J20C de John Deere. Es recomendado para ser usado como un fluido multifuncional en todo tipo de equipo agrario y tractores.

## TYPICAL TEST DATA

SAE Grade	UTF
Gravedad específica a 15.6 °C (60°F)	0.8690
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	55
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	9.4
Índice de Viscosidad	154
Viscosidad CCS, CP a - 20°C, Max	70
Punto de inflamación, °F	403
Punto de fluidez, °C (°F)	-35 (-31)



IT'S ALL ABOUT PERFORMANCE

Color	1.5
-------	-----

Los datos de prueba típicos son solo valores promedio. Se esperan variaciones menores que no afectan el rendimiento del producto durante la fabricación normal.

### Cumple con los requerimientos o especificaciones de:

- AGCO – fluido de poder mejorado 821XL, Fluido de Poder 821
- API GL-4 (Aceite no recomendado para aplicaciones de cajas con engranajes hipoidales)
- John Deere – J20C, Quatrol®, Hy-gard®
- Ford New Holland – ESN-M2C134-D, FNHA-2-C-201
- Massey Ferguson – M1135, M1141, M1143, M1145
- HTF 272843, 257541, 246634
- White Farm Equipment – Q-1826
- Corporación Case – JIC-143, JIC-145, MS 1206, MS 1207, MS 1209, MS 1210
- Oliver – Tipo 55
- Caterpillar – TO-2
- Renk Doromat - 873, 874 A/B
- Allison C-4
- Kubota UDT
- Komatsu Dresser
- Especificación 23M o 24M de la marca Versatile
- International Harvester B6
- Volvo – VME, WB 101
- Fiat-Hesson Multi-G
- ZF TE-ML-03E

® - Quatrol y Hy-gard son marcas registradas de John Deere y no especificaciones. El fluido hidráulico XL para tractores puede ser usado donde Quatrol o Hy-gard es requerida.

\*Siempre consulte El Manual de Usuario para identificar el fluido más apropiado para su equipo.