

RUBIA 4400

15W-40



Lubricante multigrado para motores diesel

UTILIZACION

- Especialmente desarrollado para la lubricación de motores diesel turboalimentados Euro 2.
- También adaptado para todos los motores Diesel de generaciones previas, en condiciones de servicio severas.
- Adaptado para motores de equipos fuera de carretera los cuales necesitan un lubricante API CG-4.

PERFORMANCES

Especificaciones

ACEA E2
API CG-4/SJ
MIL-L 2104E

Aprobaciones OEMs

DAIMLER CHRYSLER MB 228.1
MAN 271
VOLVO VDS
MTU Oil Tipo 1
MACK EOL
CAT TO-2

BENEFICIOS

Rendimientos técnicos

- Lubricante multigrado
- Alto índice de viscosidad
- Excelente estabilidad de la viscosidad en operación
- Excelente nivel de detergencia
- Muy alto nivel de dispersancia (evita la aglomeración de hollín producto de la combustión).
- Excelentes propiedades antidegaste y anticorrosión.

CARACTERISTICAS

	Units	SAE grade 15W-40
Masa Volumetrica a 15°C	kg/m ³	874
Viscosidad a 40°C	mm ² /s	105
Viscosidad a 100°C	mm ² /s	14.25
Índice de Viscosidad		140
Punto de inflamación	°C	>210
Punto de fluidez	°C	-25
T.B.N	mgKOH/g	8

Los valores de las características indicados en esta tabla son valores típicos dados solo como indicación.

TOTAL CHILE S.A.
Calle Uno N° 3010
Quilicura
Santiago - Chile

RUBIA 4400 15W-40

La utilización de este producto de acuerdo a nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual fue diseñado, no presenta riesgos en particular. Una ficha de seguridad conforme a la legislación en vigor en Chile está disponible a través de nuestros representantes comerciales de zona.