



FICHA TÉCNICA
PRODUCTO TERMINADO

FTM-011-010

Rev. 2

TRAMO PROTECTOR CON ANTI UV BAJA DENSIDAD DE 015X057X060

CLIENTE	COPEVAL S.A
CODIGO INTERNO MALFANTI	B71T99015057060
MATERIAS PRIMAS	PEBD + ADITIVO UV

ESPECIFICACIONES TECNICAS

EXTRUSIÓN	
ANCHO TOTAL	: 15 cm +/- 1.0
LARGO	: 57 cm +/- 1.0
ESPESOR	: 60 µm +/- 10%
FUELLE	: N/A
ANCHO ÓPTICO	: 15 cm +/- 1.0
PESO TRAMO (1 m)	: 16.74 gr +/- 10%
PESO UNITARIO	: 9.54 gr +/- 10%
TRATADO CORONA	: N/A
COLOR SUSTRATO	: TRANSPARENTE UV - INOLORO
COEFICIENTE FRICCIÓN	: N/A
TEMPERATURA CONTRACCIÓN	: N/A

IMPRESIÓN	
IMPRESIÓN	: N/A
FIGURA DE MONTAJE	: N/A
LARGO DE PRENSA	: N/A
TEXTO IMPRESIÓN	: N/A
SUPERFICIE	: N/A
Nº COLORES	: N/A

SELLADO	
TIPO DE SELLO	: SOLO CORTE
PREPICADO	: N/A
PERFORADO	: N/A
TROQUELADO	: N/A

EMBALAJE	
TIPO EMBALAJE	: SACOS
SEPARADAS DE	: N/A
UNIDADES POR PAQUETE	: N/A
PESO POR EMBALAJE	: 50 Kg Aprox. +/- 10%

ANCHO TOTAL 15 cm

LARGO TOTAL 57 cm

TRAMO: ABIERTO EN AMBOS LADOS

OBSERVACIONES

MALFANTI S.A GARANTIZA LA DURACIÓN DEL TRAMO TRANSPARENTE CON UV PARA UNA TEMPORADA (6-8 MESES). NO OBSTANTE PUEDE DURAR MÁS YA QUE SE COLOCA ADITIVO PARA DOS. RENDIMIENTO POR SACO DE 25 kg; 2620 UNIDADES APROX. ALMACENAR EN AMBIENTE CERRADO, LIBRE DE POLVO, Y LUZ SOLAR DIRECTA. MANTENER ALEJADO DE FUENTES DE CALOR, A TEMPERATURAS POR DEBAJO DE 40°C. EVITAR EXPOSICIÓN A NIVELES DE HUMEDAD QUE GENEREN CONDENSACIÓN DE AGUA.

Fecha Elaboración	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
26-05-2020	Encargado de Calidad	Asist. Producción	Gerente General