

DYNATRANS HD 85W-140

Transmisiones Puentes

DATOS CLAVES DEL PRODUCTO



- ✓ AGRICULTURA
- ✓ TRANSMISIONES
- ✓ PUENTES

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

Normas internacionales:

API GL-5

MIL-L-2105D

Aprobaciones del fabricante:

- ✓ ZF TE-ML 05A/12E/16D/21A

APLICACIONES

TOTAL DYNATRANS HD 85W-140 se recomienda para la lubricación en **engranajes** y **maquinaria agrícola** sometidos a **altas cargas** o **golpes**.

Este lubricante es ideal para **puentes**, incluso hipoides, **reductores**, **retornos de curvas** y sistema **de toma de fuerza** sin disco de fricción.

VENTAJAS Y BENEFICIOS PARA CLIENTES

- Aplicable en cualquier equipo sujeto a condiciones severas.
- Muy alto rendimiento en Extrema presión que garantiza la durabilidad de los órganos lubricados

DYN

DYNATRANS HD 85W-140

DATOS FISICO QUIMICOS *

PRUEBA	UNIDAD	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADO
Viscosidad cinemática a 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	345
Viscosidad cinemática 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	25
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	94
Punto de flujo	°C	ASTM D97	-15

* Las características antes mencionadas se obtienen con un umbral de tolerancia habitual en la producción y no pueden considerarse como especificaciones

RECOMENDACION DE USO

Antes de utilizar el producto, se debe consultar el registro de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite se efectuarán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe almacenarse a una temperatura superior a 60 °C.

Debe mantenerse alejado del sol, el frío intenso y las fluctuaciones extremas de temperatura. Si es posible, el embalaje nunca debe estar expuesto a la intemperie.

De lo contrario, los bidones deberán colocarse horizontalmente, a fin de evitar la contaminación por el agua y conservar la etiqueta del producto. .

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

De acuerdo con la información toxicológica disponible, este producto no causa efectos adversos para la salud siempre que se utilice para el propósito previsto y de acuerdo con las recomendaciones dadas en la ficha de datos de seguridad (FDS).

Está disponible bajo petición de su distribuidor local y en el sitio web de <http://sdstotalms.total.com>.

Este producto no debe utilizarse para fines distintos de aquellos a los que está destinado.

Para desechar el producto después de su uso, piense en el medio ambiente y cumpla con las regulaciones locales.