

DYNATRANS MPX

Aceite de Transmisión Universal para Tractores (UTTO)

DATOS CLAVES



- ✓ AGRICULTURA Y CONSTRUCCIÓN
- ✓ TRANSMISIONES
- ✓ UTTO

SPÉCIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS

Normas internacionales :

API GL-4

Aprobaciones de fabricantes:

- ✓ VALTRA G2-08
- ✓ VOLVO CE WB 101
- ✓ ZF TE-ML 03E/05F/06D/06K/06N/06R/17E/21F
- ✓ DANA-OHTM-UTTO (Approval ID 21K-0007)

Cumple con las especificaciones:

- ✓ JOHN DEERE JDM J20C
- ✓ MASSEY FERGUSON CMS M1145/M1143
- ✓ FORD M2C 134-D/FNHA 2C 201.00
- ✓ Mc CORMICK HTX
- ✓ CLAAS / RENAULT AGRICULTURE

Adecuado cuando se requieren las siguientes especificaciones:

- ✓ CASE MS1206/MS1207/MS1209
- ✓ CNH MAT 3505/3509/3525/3526/3540
- ✓ NEW HOLLAND NH 410C/NH 410B
- ✓ KOMATSU AXO 80
- ✓ MASSEY FERGUSON CMS M1135/M1141
- ✓ KUBOTA UDT
- ✓ AGCO : ALLIS 821 XL
- ✓ ALLISON C-4
- ✓ CATERPILLAR TO-2
- ✓ JCB STANDARD 4000/2000

APLICACIONES

TOTAL, DYNATRANS MPX ha sido especialmente desarrollado para **transmisiones equipadas con frenos de disco sumergidos** que requieren un producto **GL-4 de nivel API** de grado 10W-30 u 80W, en vehículos de carretera o todoterreno.

Este lubricante es particularmente adecuado para la lubricación de **transmisiones automáticas, convertidores de par, transmisiones hidrostáticas** y, en general, en todas las transmisiones que requieren un **lubricante UTTO** (Universal Tractor Transmission Oil).

TOTAL DYNATRANS MPX también está diseñado para lubricar **sistemas hidráulicos** y de **dirección asistida**, así como **tomas de fuerza de embrague (PTO) sumergidas en aceite**.

PRESTACIONES Y BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

TOTAL DYNATRANS MPX es adecuado para una **amplia variedad de** equipos agrícolas y maquinaria de obras públicas y reducir **el stock** y el número de lubricantes a utilizar.

Este lubricante demuestra **un excelente comportamiento a bajas** temperaturas (protección de discos de fricción contra el riesgo de pegado), **así como a alta temperatura** (protección contra el riesgo de rozamiento o deslizamiento).

TOTAL DYNATRANS MPX también tiene muy buenas propiedades **de presión extrema y antidesgaste**

DYNATRANS MPX

Aceite de Transmisión Universal para tractores (UTTO)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS*

PRUEBA	UNIDAD	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADO
Viscosidad cinemática a 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	63
Viscosidad cinemática a 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	10.4
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	154
Punto de flujo	°C	ASTM D97	-42

* Las características mencionadas anteriormente se obtienen con un umbral de tolerancia habitual en la producción y no pueden considerarse como especificaciones.

RECOMENDACIONES DE USO

Antes de utilizar el producto, se debe consultar el registro de mantenimiento del vehículo. Los cambios de aceite deben llevarse a cabo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

El producto no debe almacenarse a una temperatura superior a 60 °C.

Debe almacenarse lejos del sol, el frío intenso y las fluctuaciones extremas de temperatura. Si es posible, el embalaje nunca debe estar expuesto al clima.

De lo contrario, los tambores deben colocarse horizontalmente, para evitar la contaminación del agua y preservar la etiqueta del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

De acuerdo con la información toxicológica disponible, este producto no causa efectos adversos para la salud siempre que se utilice para el propósito previsto y de acuerdo con las recomendaciones dadas en la Hoja de Datos de Seguridad (SDS).

Está disponible bajo petición de su distribuidor local y en el sitio web <http://sdstotalms.total.com>.

Este producto no debe utilizarse para fines distintos de aquellos a los que está destinado.

Para desechar el producto, piense en el medio ambiente y cumpla con las regulaciones locales.