

STIHL[®]



MOTOSIERRA MS 170

Trabajos
Ocasionales



Características MS 170



1 Mando Unificado

Facilita el uso, ya que todas las opciones como ahogado, acelerado, ralenti y apagado se encuentran en un único punto.

2 Freno Quickstop

Asegura que la cadena se detenga en forma inmediata en caso de un movimiento muy brusco o rebote de la motosierra.

3 Fácil acceso al Filtro de Aire

Rapidez y facilidad para la mantención y cambios del filtro de aire.

4 Sistema Ematic

Permite ahorrar aceite de cadena y asegurar la efectiva protección del sistema de corte. Compuesto por la cadena Oilomatic, espada Ematic y bomba metálica de bajo caudal.

5 Sistema Antivibratorio

Sistema de Amortiguación con puntos ubicados estratégicamente para reducir las vibraciones del motor y el equipo de corte.

6 Bomba de aceite metálica de bajo caudal

Protección eficiente del sistema de corte entregando la cantidad de aceite necesaria para una correcta lubricación.

Accesorios y Artículos de Seguridad



Aceite Mezcla



Aceite Cadena Biodegradable



Lima Cadena



Pantalón Anticorte



Chaqueta Anticorte



Casco de Protección

Modelo MS 170

Motor	2T Convencional
Cilindrada	30,1 cc
Potencia	1,7 HP (a 8500 RPM)
RPM máx.	14.000
Espada	14" – 16" light
Cadena	PICCO MICRO 3/8"P 1,3mm
Volumen Depósito mezcla	0,25 lt.
Volumen Depósito Aceite Cadena	0,15 lt.
Relación de Mezcla (aceite + combustible)	1:40
Peso	3,9 Kg*
Garantía	6 meses

*Peso considerado sin herramienta de corte.

Certificación SEC



990000003526