

AGRO

TD 500



MAYOR DURACIÓN, MEJOR DESEMPEÑO.

TD 500

Llantas para uso en los tractores de ejes libres y cosechadoras.



CLASIFICACIÓN : F2

Eje Direccional - Regular (2 o 3 surcos)

ESTRUCTURA - CONVENCIONAL

La estructura diagonal y el dibujo de la banda de rodamiento del TD500, conjuntamente con el compuesto de caucho especialmente desarrollado para usos agrícolas, garantizan una excelente dirigibilidad y resistencia en las diferentes fases y velocidades del trabajo, aun sobre terrenos inconsistentes.



CARACTERÍSTICAS

EXCELENTE DIRIGIBILIDAD

- Raya central mas elevada que proporciona una mejor dirigibilidad.

AUTO LIMPIEZA

- Perfil de los surcos garantiza la auto limpieza de la banda de rodamiento.

RESISTENCIA A CORTES Y AVERÍAS LATERALES

- Flancos reforzados con barras de caucho (Kerbing-ribs) que protegen el flanco contra los cortes y averías.

GAMA DISPONIBLE

Medida	Cap. de carga (PR - PLY Rating)	Presión de aire (LB/POL ²)	Carga máxima (KG)	Profundidad del sulco	Cámara de aire	Válvula	Ancho de sección	Diámetro externo	Radio estático
6,00 - 16	6	52	570	14,5	16L360	TR15	169	735	-
7,50 - 16	8	56	870	18,5	16L430	TR15	210	809	-
	10	68	980						
9,00 - 16	10	60	1250	21,0	16L540	TR15	242	876	-
10,00 - 16	8	44	1195	24,0	16L540	TR15	283	913	-
	10	56	1420						
11,00 - 16TL	8	40	1325	26,0	S/C	TR415	323	973	-
7,50 - 18	8	56	945	18,6	18L390	TR15	210	869	-
	10	68	1065						