

# TRACTOR SERIE PUMA



\*Fotografía Referencial.

**CASE IH**  
AGRICULTURE

[copeval.cl](http://copeval.cl)

Venta | Repuestos | Servicio Técnico | Financiamiento

☎ 600 276 00 07

✉ [maquinaria@copeval.cl](mailto:maquinaria@copeval.cl)

☎ (+56) 9 9040 5720



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	PUMA 155 DT (cabina)	PUMA 210 DT (cabina)	PUMA 210 DT (cabina full)
<b>ORIGEN</b>	INGLATERRA		
<b>MOTOR</b>			
Fabricante / marca			
Emisiones			
Nº cilindros / cilindrada (cm3)			
Aspiración			
Potencia máxima (HP/RPM)	156 / 2.200	210 / 2.200	
Potencia con Power Boost (HP)	190	239	
Torque máximo (Nm/RPM)	690 / 1.400	866 / 1.400	
Filtro de aire	Seco		
Refrigeración por líquido	●		
Silenciador debajo del capó con tubo de escape vertical	●		
Capacidad estanque combustible (l)	300	410	
<b>TRANSMISIÓN</b>			
Tipo	Full Power Shift (FPS)		
Número de velocidades, avance/retroceso	18 x 6		
Inversor de marcha, accionamiento	Electro hidráulico		
Velocidad mínima/máxima (km/h)	1,9 / 38,5	1,8 / 38,2	
Embrague, tipo	Discos en baño de aceite		
<b>TOMA DE FUERZA</b>			
Accionamiento	Electrohidráulico		
Tipo	Independiente		
Rotación (RPM)	540 / 1.000		
Potencia al PTO (HP)	137	180	
<b>EJE DELANTERO Y TRASERO</b>			
Conexión de la DT con mando electrohidráulico	●		
Bloqueo trasero con mando electrohidráulico	●		
<b>FRENOS</b>			
Frenos de discos en baño de aceite	●		
Freno de estacionamiento mecánico	Mecánico	Electrohidráulico	
Freno de remolque	Neumático	Sin freno	Neumático
<b>DIRECCIÓN</b>			
Dirección hidráulica con bomba independiente	●		
Caudal de la bomba de dirección (l/min)	36		
<b>ELEVADOR TRASERO</b>			
Categoría	II / III	II / III con enganche rápido	
Capacidad de elevación, a las rótulas (kg)	8.257	10.460	
Cilindros auxiliares	2		
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>			
Caudal de la bomba (l/min)	113	120	
Sistema hidráulico de centro cerrado	●		
Mando mecánico de los distribuidores	Electro hidráulico	Mecánico	Electrohidráulico
Distribuidores hidráulicos	6	8	
<b>PUESTO DE CONDUCCIÓN</b>			
Cabina con aire acondicionado	●		
Instalación AFS	Ready	Full, con piloto automático	
Palanca multifuncional	●		
Barra multifuncional	●		
Barra antivuelco	●		
Instrumentación analógica y digital	●		
<b>NEUMÁTICOS</b>			
Tipo	Radiales		
Neumático delantero	480/70 R28	600/65 R28	
Neumático trasero	580/70 R38	710/70 R38	
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>			
Largo total (m)	4,67	5,02	
Ancho Total (m)	2,45	2,48	
Alto total, a la cabina (m)	3,01	3,09	
Distancia entre ejes (m)	2,74	2,88	
Peso, sin lastre (kg)	5.850	7.300	

● De serie