

TRACTOR FRUTTETO CLASSIC DT



* Fotografía Referencial



copeval.cl ☎ 600 276 00 07

Venta | Repuestos | Servicio Técnico | Financiamiento

✉ maquinaria@copeval.cl

☎ (+56) 9 9158 1472



LO TIENE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR	80 V (Estrecho)	80	90	100
Fabricante / modelo	SDF Serie 1000.3 WTI		SDF Serie 1000.4 WTI	
Emisiones	Tier III		Tier III	
N° cilindros / cilindrada [cm3]	3/3.000		4/4.000	
Aspiración	Turbo inter-cooler			
Potencia máxima (HP/Rpm)	82/2000		85/2000	96/2000
Torque Máximo (Nm/Rpm)	310/1600		345/1600	373/1600
Aumento de torque (%)	19		27	16
Filtro de aire	Seco			
Refrigeración por líquido	●			
Silenciador debajo del capo con tubo de escape lateral	●			
Capacidad estanco combustible (lts.) Normal / Cabinado	50+30	50/55	50/55	50
TRANSMISIÓN				
Sincronizado con inversor mecánico	●			
Número de velocidades, Normal / Cabinado	30+15	20+10 / 30+15	30+15	
Velocidad mínima / máxima (km/h)	0,22/40	1,33/40 (0,25/40 cab)	0,25/40	
Embrague mecánico en seco, individual	●			
TDF TRASERA				
Independiente de acople Electro-Hidráulico	●	● solo versiones cabina		✘
Mando mecánico	✘	●		
TDF 540/540 ECO	●			540/540 ECO/1000
PUENTE DELANTERO Y TRASERO				
Conexión de la DT con mando mecánico	✘	●		
Conexión de la DT con mando Electro-Hidráulico	●	● solo versiones cabina		●
Bloqueo diferenciales con mando mecánico	✘	●		
Bloqueo diferenciales con mando Electro-Hidráulico	●	● solo versiones cabina		✘
FRENOS				
Frenos de discos en baño de aceite	●			
Freno de estacionamiento independiente	●			
DIRECCIÓN				
Dirección hidráulica con bomba independiente	●			
Caudal de la bomba de dirección (l/min)	17,5			
ELEVADOR TRASERO				
Categoría	II			
Capacidad de elevación (kg)	3000			
SISTEMA HIDRÁULICO				
Caudal de la bomba (l/min) Normal/Cabinado	54	45/54		45
Sistema hidráulico de centro abierto	●			
Mando mecánico de los distribuidores	●			
Distribuidores hidráulicos, Normal/Cabinado	6	4/6		4
PUESTO DE CONDUCCIÓN				
Cabina con aire acondicionado	Opcional		✘	
Arco abatible frontal (versiones sin cabina)	●			
Asiento de conductor con suspensión mecánica	●			
Instrumentación digital	●			
MEDIDAS Y PESOS				
Neumático delantero	260/70-R16	280/70-R18		280/70-R20
Neumático trasero	320/70-R24	420/70-R24		420/85-R24
Largo (mt)	3,2		3,33	3,36
Ancho mínimo	1,22	1,61		1,64
Altura al volante	1,36			
Distancia entre ejes (mm)	2027	1990	2120	
Pesos / Normal/Cabinado (kg)	2450/2600	2500/2720	2650/3000	2650

● DE SERIE ✘ NO DISPONIBLE

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CHILE



LO TIENE