

Carro alimentador DUNKER T1 80



Características técnicas

Tipo	Vertical
Capacidad	8 metros cúbicos
Sistema de pesaje	Electrónico manual y programable, marca Dinámica Generale DG 500
Sinfín vertical	1, accionado por un reductor epicicloidal angular
N° de cuchillas en el sinfín	8 unidades
Cuchillas	Triangulares agresivas, regulables mecánicamente en 2 posiciones
Contra cuchilla	2, mecánicas
Descarga	Bilateral anterior con cinta transportadora en PVC (L=1.900 mm.)
Extensión de descarga	Con cinta G 6,5 móvil a la derecha
Caja de engranajes	De 2 velocidades, con protección
Plataforma de inspección	Si
Accionamiento hidráulico	Con 2 conexiones rápidas al tractor
Mandos	Mecánicos con cables flexibles a 2 palancas instaladas en el tractor
Barra de tracción	Ajustable en altura, argolla reforzada con anillo diámetro 40 mm.
Barra de tiro	Ajustable en 4 posiciones
TDF	540 RPM
Pata de apoyo	Manual
Neumáticos	400/60 R15.5, alta flotación
Requerimiento de potencia	57 HP
Peso	3.735 kilos

GARANTIA – REPUESTOS – SERVICIO TÉCNICO – FINANCIAMIENTO

Sucursales: Copiapó – La Serena – Ovalle – Quillota – San Felipe – Melipilla – Buín – Rancagua – Rengo – San Vicente TT - San Fernando Nancagua – Santa Cruz – Curicó – Talca – Linares – Parral – San Carlos – Chillán – Los Angeles – Victoria - Lautaro - Temuco – Loncoche – Los Lagos – Osorno – Puerto Varas