PERFORMANCE VICTORY
15W-40

Lubricante de muy alto rendimiento para motores Diesel.

UTILIZACION

Todos los vehículos industriales
- Desarrollado para responder las más severas limitaciones técnicas de los nuevos motores Diesel de bajas emisiones.

Todos los tipos de servicios
- Adaptado para las más severas condiciones de servicios: transportes, obras públicas…

Medioambiente
- Cumple con las tecnologías EURO 2, EURO 3 y EURO 4 (excepto motores EURO 4 DAF y MAN).

PERFORMANCES

Especificaciones

ACEA	E5 / E7
API	CI-4/SL
GLOBAL DHD-1	

Aprobaciones OEMs

MERCEDES	MB-Approval 228.3
MAN	M 3275
CUMMINS	20071/2007220076/20077/20078
VOLVO	VDS-3
MTU OIL	TYPE 2
MACK	EO-M+
RENAULT TRUCKS	RLD / RLD-2
CATERPILLAR	CAT ECF-1
ZF	TE-ML 04C

BENEFICIOS

Incrementa los intervalos de cambio
- Su alto nivel de rendimiento asegura intervalos de cambio extendidos.

Un lubricante para toda su flota
- El uso del mismo lubricante para todos los motores diesel de su flota, cualquiera sea su mix.

Muy altos rendimientos técnicos
- Excepcionales propiedades antidesgaste y anticorrosión.
- Buena eficiencia contra el pulido de camisas.
- Excelente estabilidad de la viscosidad en operación.
- Muy altos niveles de detergencia y dispersancia (limita el espesamiento del aceite por hollín).

CARACTERISTICAS	Unidades	Grado SAE **15W-40**
Masa Volumetrica a 15°C	kg/m^3	879
Viscosidad a 100°C	mm^2/s	14.5
Viscosidad a 40°C	mm^2/s	108
Indice de Viscosidad	-	138
Punto de Inflamación	°C	>200
CCS a -20°C	m Pas	< 7000
T.B.N.	mgKOH/g	10.8

Las caracter²sticas t²picas mencionadas representan solo valores promedios.

TOTAL CHILE S.A.
Calle Uno N° 3010
Quilicura
Santiago-Chile

Este lubricante, usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para la aplicación para la cual esta dsetinado, no representa un especial peligro.
Una hoja de seguidad conforme a los requerimientos de la legislación actual en Chile esta disponible con su representante comercial local.