



La malla Raschel es una tela tejida con rafias de polietileno de alta densidad. Su tejido de punto por urdimbre evita su desarme cuando se cortan las cintas, asegurando mayor resistencia, durabilidad y una obtención de sombra uniforme sobre el área cubierta.

Las mallas Raschel presentan una amplia gama de tramados constituyendo distintos usos y aplicaciones que varían de acuerdo a las necesidades específicas.

Características generales

La composición de las mallas sombreadoras Marienberg asegura una durabilidad acorde a lo esperado de un producto desarrollado con altos estándares de calidad.

Nuestras fórmulas, debidamente aditivadas minimizan la degradación del polímero por la exposición a los rayos UV, asegurando una mayor vida útil a la intemperie que productos aparentemente similares.

Principales usos*

La malla de tejido Raschel 80% es ideal para el sombreo general de áreas de trabajo y carga, estacionamientos, canchas de almacenamiento de materiales, canchas deportivas, galpones de crianza y reposo de animales.

También es usada para el control de temperatura, delimitación de áreas y en usos decorativos variados.

* Es responsabilidad del usuario definir correctamente la malla a utilizar. Describimos los usos recurrentes en los distintos mercados, sin que esto signifique una recomendación de uso por parte de Marienberg.

Características



Malla Lisa					
Dimensiones (m)		Volúmen	Colorea diaponibles		
Ancho	Largo	(m³/rollo)	Colores disponibles		
2,10	100	0,19	Amarillo, azul, blanco, gris, negro,		
4,20	100	0,30	naranja, rojo, verde, verde foresta y otros a pedido*		

Malla Franjeada						
Dimensiones (m)		Volúmen	Colorgo dianonibles			
Ancho	Largo	(m³/rollo)	Colores disponibles			
2,10	100	0,19	Azul/blanco, verde/blanco, gris/blanco, naranja/blanco, rojo/blanco, amarillo/blanco, verde/amarillo, verde foresta/blanco y otros a pedido*			
4,20	100	0,30				

Malla Bicolor**						
Dimensiones (m)		Volúmen	Colores disponibles			
Ancho	Largo	(m³/rollo)	บบเบเ <i>ย</i> ร นเรมบาแมเยร			
2,10	100	0,19	Azul/negro, verde/negro, negro/verde, verde foresta/negro			
4,20	100	0,30	y otros a pedido*			

Estabilización a radiación UV: 600 kLy.

¿Por qué elegir Marienberg?

Empresa certificada bajo norma ISO 9001:2015

- Servicio de primer nivel que permite encontrar soluciones a la medida de sus necesidades.
- ► Productos industriales **robustos y durables**, ampliamente probados en el mercado.
- La elevada capacidad productiva de nuestra planta nos entrega flexibilidad para ajustarnos a los requerimientos de nuestros clientes.
- ► Nuestro exigente control de procesos, asegura que nuestra producción genere resultados de la más alta calidad.
- Empresa y productos chilenos con alcance y reconocimiento mundial.





^{*} Infórmese sobre las cantidades mínimas.

^{**} Trama un color, cadeneta otro color.