HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Nombre comercial del producto químico	:	Diquat 374 SL
Usos recomendados	:	Herbicida de contacto no selectivo, que se utiliza para el control de malezas en frutales, vides, cereales y otros cultivos. También se utiliza como desecante en papa maravilla, raps, cereales y semilleros.
Nombre del proveedor	:	UPL Chile S.A.
Dirección del proveedor	:	Calle El Rosal 4610 – Huechuraba - Santiago
Correo electrónico del proveedor	:	contacto.cl@upl-ltd.com
Número de teléfono del proveedor	:	+56 2 2560 4500
Número de teléfono de emergencia en Chile	:	+56 2 2777 1994 (RITA-CHILE) +56 2 2635 3800 (CITUC)
Información del fabricante	:	AGROSPEC S.A. Camino El Milagro 257, Maipú, Santiago, Chile Dezhou Luba Fine Chemical Co., Ltd. N° 288, Hengdong Road, Tianqu Industrial Park, Dezhou, China.

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O LOS PELIGROS

Clasificación según SGA : Sustancia y mezcla corrosiva a metales. Categoría 1 (H290)
Aguda tox. Ingestión. Categoría 4 (H302)
Acuático agudo. Categoría 1 (H400)
Exposiciones repetidas. Categoría 2 (H373)

Etiqueta SGA

Pictogramas :



Palabra de advertencia : Atención.

Indicaciones de peligro : H290: Puede ser corrosiva para los metales
H302: Nocivo en caso de ingestión
H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H373: Puede provocar daños oculares tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Consejos de prudencia : P234: Conservar únicamente en el embalaje original.
P390: Absorber el vertido para prevenir daños materiales
P406: Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión
P264: Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
P260: No respirar polvo/humos/gas/nieblas/vapores/aerosoles

P270: No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P301 + P317: EN CASO DE INGESTIÓN: buscar ayuda médica.
P330: Enjuagarse la boca
P319: Buscar ayuda médica si la persona no se encuentra bien.
P273: No dispersar en el medio ambiente
P391: Recoger los vertidos.
P501: Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local

Clasificación específica : II Moderadamente peligroso.
Resolución N° 2196 Exenta del 2000 del Servicio Agrícola y Ganadero

Distintivo específico : Franja toxicológica amarilla. NOCIVO.

Otros peligros : Corrosivo a zinc y aluminio.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Este producto químico es una mezcla:

	Denominación química sistemática	Nombre común o genérico	Rango de concentración	Número CAS	Número CE
	Dibromuro de 1,1'-etilen-2,2'-bipiridildiilio	Dibromuro de diquat	37,4% p/v	85-00-7	201-579-4
	Bis(2-hidroxietil)amina	Dietanolamina	3 - 3,6% p/v	111-42-2	203-868-0
	Ácido sulfúrico	Ácido sulfúrico	0,04 - 2,4% p/v	7664-93-9	231-639-5

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

Generalidades : No hay información disponible

Inhalación : Trasladar al afectado al aire fresco. Si el afectado no respira, dar respiración artificial con máscara de respiración artificial. Trasladar al afectado a un centro asistencial inmediatamente. Lleve la etiqueta o envase.

Contacto con la piel : Retirar la ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar.

Contacto con los ojos : Lavar los ojos con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente.

Ingestión : NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados : Principales síntomas: disnea, mareos, diarrea y náuseas.
Efectos agudos: Nocivo en caso de ingestión.
Efectos retardados: A la mayor dosis evaluada en ratas, se observaron efectos oculares con exposiciones repetidas (ingrediente activo).

Protección de quienes brindan los primeros auxilios	:	Utilización de elementos de protección personal para asistir al afectado. Utilice lentes de seguridad con protección lateral, guantes quirúrgicos, ropa limpia que cubra el cuerpo y mangas largas y protección respiratoria (mascarilla desechable).
Notas para un médico tratante	:	Sin antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

SECCIÓN 5: MEDIDAS PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS

Agentes de extinción	:	Agentes de extinción adecuados: usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo químico seco o CO2 (anhídrido carbónico). En caso de incendios mayores, utilice agua pulverizada o espuma.
Agentes de extinción inapropiados	:	No utilizar chorros de agua directos, éstos pueden dispersar el fuego.
Peligros específicos	:	Peligros específicos: se puede ocasionar toxicidad por inhalación por los gases liberados en la combustión del producto. Productos que se forman en la combustión y degradación térmica: monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2), bromo (Br), bromuro de hidrógeno (HBr), posibles trazas de fosgeno COCl2, óxidos de nitrógeno (NOx), amoníaco (HN3) y otros humos tóxicos y nocivos.
Productos de degradación térmica	:	No hay información disponible.
Métodos específicos de extinción	:	No hay información disponible.
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios	:	Utilizar equipo de protección personal adecuado para el combate de incendio. Se recomienda utilizar equipo respiratorio autónomo, mascarilla medio rostro con filtros NIOSH, máscara del tipo respirador con filtro tipo N95 o N100 más cartucho OV.

SECCIÓN 6: MEDIDAS QUE SE DEBEN TOMAR EN CASO DE VERTIDO/DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia	:	Precauciones personales: uso de equipo de protección personal (mascarillas desechables, lentes de seguridad, ropa limpia que cubra el cuerpo y manga larga, guantes quirúrgicos). Evitar el contacto con piel, ojos y vestimenta. Equipo de protección: utilizar equipo protección personal: usar vestimenta que cubra el cuerpo, así como también guantes, gafas y mascarilla. En ambiente cerrado usar máscara con filtro para gases. Procedimientos de emergencia: señalizar la zona afectada y prohibir el acceso de personas ajenas en el lugar del derrame. Eliminar toda fuente de ignición y material inflamable. No tocar ni caminar sobre el material derramado. Mantener alejado al personal no autorizado. Evitar que el producto contamine cauces de aguas naturales o artificiales, como canalizaciones, desagües o pozos, haciendo un dique con material absorbente no inflamable como arena o arcilla
Precauciones medioambientales	:	No contaminar fuentes ni cursos de agua, alimentos o piensos. Evitar el contacto del producto con cursos de agua, incluyendo red de alcantarillado. Evitar polución de producto.
Métodos y materiales de contención y limpieza	:	Derrame en pavimento: asegurarse de que el producto derramado no se propague. Construir una barrera, una pequeña pared de tierra o material absorbente alrededor del área de derrame. Derrame suelo natural: remover el suelo hasta que no se observe mancha visible u olor.

Derrame en cuerpos de agua: Instalar sistemas de ósmosis inversa o ultrafiltración, también es posible utilizar sistemas con filtro de carbón activado.
Todos los desechos deben confinarse en recipiente debidamente cerrado e identificado, para su posterior eliminación en una instalación autorizada por la autoridad.
Recuperación: para recuperar el material derramado, neutralizar con sustancias inertes y almacenar para su posterior disposición final.
Neutralización: neutralizar el derrame con sustancias inertes, como tierra o arena.
Disposición final: los desechos que resulten de la utilización de este producto deben ser eliminados en una instalación aprobada por la autoridad sanitaria y ambiental y/o incinerados en una instalación autorizada para ello.

Medidas adicionales de prevención de desastres : Evitar fuentes de ignición durante la aplicación del producto. Personal que toma contacto directo con el producto debe contar con Hoja de Datos de Seguridad para manipulación adecuada.

Otras indicaciones relativas a los vertidos/derrames y fugas : Derrame pequeño: cubrir los derrames o fugas con material absorbente inerte como arena, tierra de diatomeas aserrín u otro material absorbente y humedecer, para evitar la generación de polvo, posteriormente barrer y recoger con pala o aspirar con aspiradora industrial, colocar el material en un recipiente cerrado e identificado para su posterior eliminación. Luego, ventilar y lavar la zona de derrame, impidiendo que estas aguas penetren en sumideros superficiales, se deben recolectar en recipientes para evitar cualquier tipo de contaminación.
Derrame grande: considere la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 50 metros (150 pies). No tocar los contenedores dañados o el material derramado, a menos que esté usando la ropa de protección personal. Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. Cubra con plástico para prevenir su propagación. Absorber con tierra seca, arena u otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores. No introducir agua en los contenedores.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Precauciones para la manipulación segura : Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel, nunca manipular sin contar con los elementos de seguridad mínimos. Manipulación del producto sólo por personas adultas y entrenadas en su manejo.
Medidas operacionales y técnicas: durante la preparación y aplicación usar overol impermeable, máscara con filtro, guantes y botas impermeables y antiparras. Otras precauciones: no aplicar en contra del viento y una vez terminada la aplicación cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua y jabón. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto.

Medidas técnicas : No hay información disponible.

Otras precauciones : No hay información disponible.

Prevención del contacto : Durante la manipulación: utilizar overol impermeable, antiparras, máscara con filtro para gases, botas de goma y guantes impermeables.
Durante la aplicación: utilizar overol impermeable, antiparras, máscara con filtro para gases, botas de goma y guantes impermeables.

Medidas generales de higiene : No hay información disponible.

Almacenamiento

Condiciones para el almacenamiento seguro : Conservar el producto en una bodega con autorización sanitaria para el almacenamiento de sustancias peligrosas, de acuerdo con el DS Nº43/2016

		MINSAL. Almacenar en una bodega con llave, fresca, seca, ventilada y protegida de la humedad. Mantener lejos de la radiación solar directa, en su envase original, bien cerrado y provisto de su etiqueta. No almacenar junto a alimentos, semillas y forrajes.
Medidas técnicas	:	Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este producto.
Sustancias y mezclas incompatibles	:	Se hidroliza en medio alcalino. Este producto reacciona con el aluminio para producir gas hidrógeno. No mezclar ni almacenar en recipientes o sistemas de aluminio o con accesorios de aluminio. Se descompone en medios alcalinos y en presencia de luz U.V.
Material de envase y/o embalaje	:	Botella o bidón de polietileno de alta densidad - Coex. Mantener en su envase original.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de control

Controles técnicos apropiados	:	No se han establecido valores para este producto específico.

Elementos de protección personal

Protección respiratoria	:	Máscara con filtro para gases.
Protección de manos	:	Guantes impermeables
Protección de ojos y rostro	:	Antiparras
Protección de la piel y el cuerpo	:	Durante la preparación y aplicación usar: overol impermeable y botas impermeables. .
Medidas de ingeniería	:	Proveer escape local o sistema de ventilación del recinto durante su almacenamiento.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	:	Líquido
Forma en que se presenta	:	Concentrado soluble
Color	:	Pantone 476 CP Café Moro
Olor	:	Característico
pH	:	4,78 (sol. acuosa 1%)
Punto de fusión/punto de congelación	:	328 °C (diquat puro)
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	:	Se descompone a 325 °C antes de hervir (diquat puro)
Punto de inflamación	:	> 90 °C
Tasa de evaporación	:	No hay información disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas)	:	No aplica

Límites de explosividad o inflamabilidad	:	
Presión de vapor	:	< 4 x 10^{-6} Pa (diquat puro)
Densidad del vapor	:	No hay información disponible
Densidad relativa	:	1,1809 (20 °C)
Densidad aparente	:	1,1788 g/mL
Solubilidad(es)	:	En agua: >250 g/L a 20 °C n-heptano <10 g/L, p-xileno <10 g/L, 1,2-diclorometano <10 g/L, metanol <10 g/L, acetona > <10 g/L, acetato de etilo <10 g/L.
Miscibilidad	:	Miscible en agua y metanol. Inmiscible en n-heptano, p-xileno, 1,2-dicloroetano, acetona y acetato de etilo.
Coeficiente de partición n-octanol/agua	:	Log P_{OW} (puro): -3,45 a 22°C
Temperatura de autoignición	:	No hay información disponible
Temperatura de descomposición	:	No hay información disponible
Viscosidad	:	9 cP
Propiedades explosivas	:	No explosivo.
Propiedades comburentes	:	No comburente
Corrosividad	:	Corrosivo al zinc y al aluminio. No corrosivo a cobre, polietileno, hierro y polipropileno.
Tensión superficial	:	No hay información disponible

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	:	Reacciona químicamente al polvo de zinc. No reactivo a agua, dióxido de carbono, bencina y NaClO.
Estabilidad química	:	El producto y su calidad se mantienen inalterables si se mantiene en los envases recomendados y correctamente cerrados.
Reacciones peligrosas	:	Este producto reacciona con el aluminio para producir gas hidrógeno. No mezclar ni almacenar en recipientes o sistemas de aluminio o con accesorios de aluminio.
Condiciones que se deben evitar	:	Evitar la humedad y el almacenamiento a altas temperaturas.
Materiales incompatibles	:	No mezclar ni almacenar en recipientes o sistemas de aluminio o con accesorios de aluminio. Se descompone en medios alcalinos y en presencia de luz U.V.
Productos de descomposición peligrosos	:	Monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2), bromo (Br), bromuro de hidrógeno (HBr), posibles trazas de fosgeno CoCl2, óxidos de nitrógeno (NOx), amoníaco (HN3) y otros humos tóxicos y nocivos.
Descomposición térmica	:	No hay información disponible

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda

Por ingestión LD50	:	500 mg/kg, ratas. Moderadamente peligroso.
Por vía cutánea LD50	:	> 2000 mg/kg, ratas. Poco peligroso.
Por inhalación LC50	:	13,45 mg/L aire, ratas-4 hrs.
Lesiones oculares graves/irritación ocular	:	Levemente irritante ocular.
Corrosión o irritación cutáneas	:	No irritante cutáneo
Sensibilización respiratoria o cutánea	:	No sensibilizante cutáneo
Mutagenicidad de células germinales	:	No mutagénico (Dibromuro de diquat técnico)
Carcinogenicidad	:	No cancerígeno (Dibromuro de diquat técnico)
Toxicidad para la reproducción	:	A la mayor dosis evaluada en ratas, se observó menor osificación en los fetos (Dibromuro de diquat técnico)
Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única	:	No tóxico órgano especifico en exposición única (Dibromuro de diquat técnico). Uno de sus componentes puede causar corrosividad en tejidos y causa quemaduras graves en la piel, los ojos y las vías respiratorias. Puede causar ceguera. Puede irritar la nariz y la garganta, y causar dificultad para respirar. Si se ingiere, puede causar quemaduras en el estómago (Ácido sulfúrico)
Toxicidad específica en determinados órganos – exposiciones repetidas	:	A la mayor dosis evaluada se indujeron efectos oculares en exposiciones repetidas (Dibromuro de diquat técnico). Uno de sus componentes puede causar toxicidad específica en determinados órganos como riñón, hígado, sangre y sistema nervioso tras la exposición repetida (Dietanolamina)
Neurotoxicidad	:	No hay información disponible.
Peligro por aspiración	:	Por inducción de vómito en casos de ingestión, por lo que NO se debe inducir el vómito en exposiciones agudas por vía oral.
Posibles vías de exposición	:	Oral, dérmica, ocular e inhalatoria
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas	:	No hay información disponible.
Toxicocinética, metabolismo y distribución	:	No hay información disponible.
Patogenicidad e infecciosidad aguda (oral, dérmica e inhalatoria)	:	No hay información disponible.
Disrupción endocrina, neurotoxicidad o inmunotoxicidad	:	No hay información disponible.
Evaluación de toxicidad del desarrollo	:	No hay información disponible.

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Ecotoxicidad

Aves *(Coturnix japónica)*	:	LD50: 899,24 mg/kg. Ligeramente tóxico.
Peces (*Danio rerio*)	:	LC50: 29,89 mg/L. Ligeramente tóxico.
Microcrustáceos (*Daphnia magna*)	:	EC50: 3,68 mg/L. Moderadamente tóxico.
Algas (*Pseudokirchneriella subcapitata*)	:	EC50: 0,1 mg/L. Altamente tóxico.
Lombrices de tierra (*Eisenia foetida*)	:	LC50: > 1000 mg/kg. Ligeramente tóxico.
Abejas (*Apis mellifera*)	:	LD50, oral: > 100 µg/abeja. Virtualmente no tóxico. LD50, contacto: 40,6 µg/abeja. Ligeramente tóxico.
Persistencia y degradabilidad	:	El diquat técnico no se hidroliza ni se fotodegrada y es resistente a la degradación microbiana en condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Los valores fotolíticos de DT50 en suelo seco y en suelo húmedo se informaron como 197 y 36 días, respectivamente
Koc	:	No hay información disponible.
Potencial de bioacumulación	:	Diquat técnico no se bioacumula
Movilidad en suelo	:	Diquat técnico es considerado inmóvil en el suelo
Resultados de la valoración PBT y vPvB	:	No hay información disponible.
Otros efectos adversos	:	No tiene otros efectos adversos.

SECCIÓN 13: INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA

Residuos	:	Los desechos que resulten de la utilización de este producto deben ser eliminados en una instalación aprobada por la autoridad sanitaria y ambiental. No contaminar cursos o fuentes de agua, ya sea naturales o artificiales con el producto o sus residuos. Para más información contáctese con su proveedor.
Envase y embalaje contaminados	:	Envases: Realizar triple lavado de los envases, agregue agua al envase hasta un cuarto de su capacidad, agitar durante 30 segundos y verter en la máquina pulverizadora, lo cual se debe repetir tres veces. Perforar el envase y eliminarlo de acuerdo con las disposiciones de la autoridad competente. Disponer los envases en algún lugar destinado sólo para acopio de estos, dentro del predio. Posteriormente, enviar envases a un centro de acopio y chipeado de envases vacíos, dispuesto por la autoridad local. No enterrar o utilizar con otros fines. Eliminar en vertederos autorizados, de acuerdo con la normativa local vigente. Embalajes: Los embalajes contaminados deberán recibir el mismo tratamiento que los residuos del producto. Los embalajes no contaminados podrán ser reciclados o tratados como residuos industriales.
Prohibición del vertido de aguas residuales	:	No realizar el vertido a los sistemas de drenaje, ni a las aguas superficiales o continentales. No realizar el vertido a los terrenos/suelos. Informar a las autoridades responsables en caso de que el producto llegue a los cauces de agua o al sistema de aguas residuales
Precauciones especiales	:	Para la clasificación de los residuos se debe considerar las categorías aceptadas por las disposiciones nacionales para el tratamiento de residuos.

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

	Terrestre	Aéreo	Marítimo
Regulaciones	Decreto Supremo N°298: Transportes de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos, NCh 2190: Transporte sustancias peligrosas	NCh 2190: Transporte sustancias, IATA	NCh 2190: Transporte sustancias, IMDG, IMSBC
Número UN	1760	1760	1760
Designación oficial de transporte	Líquido Corrosivo, N.E.P (Dibromuro de Diquat)	Líquido Corrosivo, N.E.P (Dibromuro de Diquat)	Líquido Corrosivo, N.E.P (Dibromuro de Diquat)
Clase o división de peligro	8	8	8
Peligro secundario UN	No aplica	No aplica	No aplica
Grupo de embalaje/envase	III	III	III
Distintivo para identificación de peligros según NCh2190			
Peligros ambientales	Contaminación acuática	Polución	Contaminación acuática
Precauciones especiales	-	-	-

Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 73/78, Anexo II, y con IBC Code : No corresponde

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Regulaciones nacionales : Decreto N° 43 del 2015 del Ministerio de Salud
Decreto N° 148 del 2003 del Ministerio de Salud
Decreto N° 298 de 1994 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Resolución Exenta N° 1557 del 2014 del Servicio Agrícola y Ganadero
Resolución Exenta N° 2195 del 2000 del Servicio Agrícola y Ganadero
Resolución Exenta N° 2196 del 2000 del Servicio Agrícola y Ganadero
Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1.880

Regulaciones internacionales : SGA
GRE – EEUU: Guía de Respuesta en caso de emergencia

SECCIÓN 16: OTRAS INFORMACIONES

Propiedades biológicas	:	No hay información disponible.
Entrenamiento específico	:	Necesidad de entrenamiento específico
Control de cambios	:	-
Abreviaturas y acrónimos	:	SGA: Sistema Globalmente Armonizado (GHS en inglés) NCh: Norma Chilena DS: Decreto Supremo DL50: Dosis Letal Media CL50: Concentración Letal Media CE50: Concentración Efectiva Media
Referencias	:	No aplica
Señal de seguridad (NCh1411/4)	:	 Salud: 2 Inflamabilidad: 0 Reactividad: 0
Métodos de evaluación de clasificación	:	No hay información disponible.
Indicaciones de peligro referenciadas	:	P234: Conservar únicamente en el embalaje original. P390: Absorber el vertido para prevenir daños materiales P406: Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión P264: Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. P260: No respirar polvo/humos/gas/nieblas/vapores/aerosoles P270: No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. P301 + P317: EN CASO DE INGESTIÓN: buscar ayuda médica. P330: Enjuagarse la boca P319: Buscar ayuda médica si la persona no se encuentra bien. P273: No dispersar en el medio ambiente P391: Recoger los vertidos. P501: Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación local
Fecha de creación	:	17/07/2025
Fecha de revisión actual	:	17/07/2025
Fecha de próxima revisión	:	17/07/2026

Límite de responsabilidad del proveedor:
En este acto se deja constancia que la información vertida en el presente documento es oportuna y transparente, conforme a los requerimientos de las normas nacionales e internacionales, a su vez, se establece que el uso inapropiado de este producto, kit o sustancia, podría generar daños en las personas, propiedad privada y/o medio ambiente. Se aconseja, leer detenidamente el presente documento y contactar a un experto para que lo oriente en caso de requerir asistencia