

Descripción general

El nuevo grabador tribrido DVR-08N es capaz de gestionar cámaras analógicas de resolución estándar (960p), cámaras de alta definición AHD (1080p) y cámaras IP (hasta 1080p). Todo en un mismo lugar.

De esta forma el grabador pasa a ser un elemento flexible en cuanto a la instalación a la vez que robusto en cuanto a su fiabilidad.



Especificaciones

Formato de compresión	Vídeo: H.264 Audio: 8KHz 16bit ADPCM	Substream	CIF tiempo real
Entradas de vídeo	8 entradas BNC 4 canales IP (hasta 12 canales IP deshabilitando entradas analógicas)	Conexiones de disco	1 x Sata
Salidas de vídeo	1 x VGA 1 x HDMI	Disco duro incluido	Sí, 1Tb incluido
Entradas de audio	4 x RCA	Backup	USB y e-Sata a dispositivo externo
Salidas de audio	1 x RCA	Modos de reproducción	CD-DVD USB externo
Resolución de entrada (refresco en pantalla)	Entradas analógicas - 1080n @ 25fps Entradas IP - 1080p @ 25fps para un canal IP. No tiempo real para más canales.	Playback síncrono	Red (archivos AVI)
Resolución de grabación	1080p (1920 x 1080) 1080n (960 x 1080) 720p (1280 x 720) WD1 (960 x 576)	Marca de agua	PLAY / SLOW / FWD / frame a frame
Frame rate de grabación	IP: 1080p @ 25fps por canal Analogico: 1080n @ 15fps 720p @ 15fps WD1 @ 25fps 1080n / 720p @ 25fps si todos los canales IP están deshabilitados	Encriptación web	8 canales
Modos de grabación	Continuo / Agenda / Manual / Detección de movimiento	Navegador	Sí
Ancho de banda de entrada	12 a 36Mbps (por defecto 12Mbps. Por cada canal analógico deshabilitado, se incrementa el ancho de banda en aprox. 3Mbps hasta un máximo de 36Mbps)	Software cliente	Sí
Ancho de banda de salida	16Mbps	Entradas / Salidas de alarma	Internet Explorer 11.0 para Windows 7 y superior.
Máximas prestaciones decoder	720p: 8 canales en tiempo real	Tipos de alarma	Safari 6.0 para OS X 10.8.0 o superior
		Núm. máx. de usuarios simultáneos	Surveillance Client para Windows 7 o +
		Soft. para dispositivos móviles	Surveillance Client para OS X 10.8.0 o +
		Control PTZ	No
		Protocolos de red	Movimiento / Pérdida de vídeo
		Consumo	Espacio de disco / Fallo de disco
		Alimentación	Depende del ancho de banda utilizado
		Dimensiones	RxCamView (iOS, Android, Tablet Android, iPad)
		Peso	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P), UTC
			TCP/IP, DHCP, UDP, Urmet DDNS, P2P, PPPoE, almacenamiento cloud
			24 W
			12V / 2A (incluida)
			300 x 53 x 227 (An x Al x P) mm
			3Kg