



Descripción general

IM-300 [Unidad de Control] Con Display luminoso de matriz de puntos donde se muestran los diferentes modos de operación. Potencia de alimentación 60W(hasta 30 unidades IMC/IMD-300). Dos modos de funcionamiento: Modo libre todos los participantes pueden hablar y el modo reserva los participantes siguen un orden de reserva de palabra. Selección de tiempo máximo de intervención 1, 2, 3, 5 minutos. Grabación de la conferencia mediante una memoria USB(MP3). Conexión de hasta 30 unidades (IMC/IMD-300). Conexión de hasta 8 unidades esclavas (IMS-300) para expandir el equipo hasta 250 unidades de conferencia. Altavoz monitor para comprobar el estado de funcionamiento. Entradas de LINEA y AUXILIAR. Salidas de LINEA y AUXILIAR. Entrada para micrófono exterior. Control de tonos ajustable (bajos/medios/agudos)

Especificaciones

•IRated Oputput Power (@1kHz, THD 1%, 165W Load Output)	60w
•AUX/LINE INPUT (@ 1kHz, 165W Load Output)	
•Sensibilidad de entrada AUX / LINE	0dBV
•Relación S/N (20kHz LPF, A-WTD)	Mejor que 60dB
•Respuesta en frecuencia (1W Power Output, +/-3dB)	250Hz-12kHz
•MIC INPUT (@ 1kHz, 165W Load Output.)	
•Sensibilidad entradas MIC	-52dBV
•Relación S/N	Mejor que 50dB
•Respuesta en frecuencia (1W Power output, +/-3dB)	300Hz-10kHz
•AUX/LINE OUTPUT (@AUX/LINE in, MIC in, IMC/IMD-300 MIC in)	
•Nivel de salida	1V
•Control de tonos (100Hz, 1kHz, 10kHz)	+/-8dB
•Salida altavoz monitor	0.5w
•Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +40°C
•Alimentación	230-240VAC ; 50Hz/60Hz
•Consumo de potencia	80W
•Peso(SET)	5.8kg/12.8lb
•Dimensiones(SET)	482(W)X44(H)X380(D)mm

Descripción para proyectos

- Unidad de control sistema de conferencias.
- Un IMC-300(presidente) como máximo.
- Admite un máximo de 29 IMD-300 (delegados).
- USB para grabar el audio en lápiz de memoria
- Indicador luminoso de nivel y ajuste volumen
- Display indicador de estado.
- Entrada para micrófono inalámbrico
- Salida para amplificador auxiliar.
- Dimensiones: 482(An) x 44(Al) x 380(P) mm.