



Descripción general

IMC-300 [unidad de Presidente]

Mas funciones de control para conferencias

Micrófono de alta sensibilidad y calidad en un elegante cuello de cisne

Display LCD indicativo de las funciones y el estado operativo

Reproduce con una gran calidad de sonido gracias a un altavoz de gran potencia y calidad

Volumen del altavoz de salida

Jack (3.5mm) para auriculares incluido

Conector T-PAD para una fácil expansión e instalación del equipo

Especificaciones

Descripción para proyectos

•Sensibilidad de entrada micrófono	-60dBV +/-3dB
•Salida de altavoz	2w
•Respuesta en frecuencia del altavoz (1W Power Output, +/-3dB)	250Hz-10kHz
•Relación S/N (20kHz LPF, A-WTD)	Mejor que 60dB
•Salida auriculares	0.2w
•Temperatura de funcionamiento	10°C ~ +40°C
•Alimentación	19VDC(IM-300, IMS-300)
•Peso(SET)	1.9kg/4.2lb
•Dimensiones(SET)	129(W)X78(H)X208(D)mm

- Unidad de presidente sistema conferencias
- Micrófono electret de alta sensibilidad
- Prioridad sobre todos y botón de cancelación
- Altavoz de 8W/2W y salida para auriculares.
- Control de volumen general.
- Botón tiempo de intervención máximo 1 a 5min
- Display indicador de estado.
- Incorpora 2 metros de cable.
- Dimensiones: 129(An) x 78(Al) x 208(P) mm.