

Descripción general

La nueva gama de NVR con compresión de vídeo H.265 optimiza el flujo de grabación de las cámaras permitiendo resoluciones de hasta 8MPx(4K).

Con un disco duro incorporado de 2Tb, permite la expansión con 3 discos duros adicionales.

Puerto e-SATA para hacer grabaciones redundantes, grupos, etc...



H.265

2Tb

P2P

320Mbps

4K

e-SATA

SMART

ONVIF

Especificaciones

Formatos de compresión	Vídeo: H.265 y H.264 Audio: 8kHz*16bits ADPCM	Disco duro	Disco de 2TB incluido (videovigilancia)
Entradas / Salidas Vídeo	32-CH IP Entrada Vídeo / 1 CH Salida Vídeo VGA 1 CH Salida Vídeo HDMI (hasta 4K)	Memoria copia de seguridad	Dispositivo USB externo/Masterizador CD-DVD USB externo/e-SATA/ Red (archivo AVI)
Entradas/Salidas Audio	1-CH Line In RCA / 1-CH RCA Salida Audio	Modo de reproducción	PLAY / SLOW / FWD / Fotograma a fotograma
Resolución de la pantalla	1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 1680*1050, 1600*1200, 1900*1200, 2560*1440, 3840*2160	Marca de agua / Cifrado web	Sí
Resolución de grabación	8MP(4K), 5MP, 3MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)	Interface web / CMS	Exploradores y sistemas operativos compatibles: Internet Explorer 11.0 para Windows 7 y versiones superiores; Safari 6.0 para MAC 10.8.0 y versiones superiores. Software Client compatible: Surveillance Client para Windows 7 o versiones superiores y MAC 10.8.0 o versiones superiores
Prestaciones Live y Playback	8MPx (4K):4ch tiempo real 4MPx: 8ch tiempo real 3MPx: 10ch tiempo real 2Mpx: 20ch tiempo real	App	RxCamView (iOS, Android)
Modo de grabación	Siempre / Temporizada / Manual / Detección de movimiento / Sensor / Alarma externa	Alarma E/S	16-CH Entradas alarma 1-CH Salida alarma
Ancho banda de grabación IP	Máx. 320Mbps	Tipos de alarmas	Motion/ Alarmas externas / Alarmas de entrada / Pérdida vídeo / Espacio HD / Avería HD
ONVIF	Sí	Consumo (sin D.D.)	7W
Substream	CIF, VGA, QVGA @real-time	Dimensiones	378 x 325 x 66mm
Interface disco duro	Máx. 4 HDD Sata, (cada HDD hasta 6TB)		

Descripción general

La nueva gama de NVR con compresión de vídeo H.265 optimiza el flujo de grabación de las cámaras permitiendo resoluciones de hasta 8MPx(4K).

Con un disco duro incorporado de 2Tb, permite la expansión con 3 discos duros adicionales.

Puerto e-SATA para hacer grabaciones redundantes, grupos, etc...



H.265

2Tb

P2P

320Mbps

4K

e-SATA

SMART

ONVIF

Especificaciones

Número máximo de PC a conectar simultáneamente	Depende del ancho de banda de salida
Control PTZ	Sí
Puertos USB	2 Puertos USB 2.0 (para ratón) 1 Puerto USB 3.0 (para copia de seguridad y actualización FW)
Puerto eSATA	Sí (para grabación y copia de seguridad)*
Ethernet	Interfaz auto-adaptativa RJ-45 10M/1000MB
Protocolos de red	TCP/IP, DHCP, UDP, DDNS, P2P, PPPOE,
Consumo de potencia	60W
Alimentación	12V / 5A
Temp. de funcionamiento	5°C – 40°C
Dimensiones (A x A x F)	378 X 66 X 325.8 mm
Peso	6Kg