



## Descripción para proyectos

- Kit con 2 micrófonos mano y receptor UHF de 2 canales, receptor UHF PLL Diversity de 2 canales
- Indicador de señal antena A y B y de audio
- Auto mute con reducción de ruido.
- Alimentador incluido.
- Dimensiones: 235(An) x 44(Al) x 118(P) mm.
- 2 Micrófonos mano Dinámicos, Cardiode con Indicador de batería baja y encendido.
- Control de Ganancia(sensibilidad), Potencia de transmisión 10 mW.
- Alimentación: 2 pilas de tipo AA.
- Duración aproximada de 10 horas(pilas alcalinas)
- Dimensiones: 53(Ø) x 250(Al) mm.

## Información

Sistema inalámbrico Diversity de 2 canales UHF con 2 micrófonos de mano  
 Los sets de la serie 600 son una perfecta introducción a la transmisión inalámbrica del audio. Todos los componentes garantizan una señal de audio óptima en unas salidas profesionales. Los sets de la serie 600 ofrecen características únicas dentro de este rango de precios.  
 Sistema inalámbrico de 2 canales en la banda UHF con PLL y Diversity  
 Micrófono de mano dinámico con superficie suave al tacto y ajuste de la sensibilidad  
 Gran alcance  
 Dos frecuencias predeterminadas: 863,900 MHz y 864,900 MHz

## Especificaciones

- Referencia:
- Tipo de producto:
- Tipo:
- Banda de frecuencias de radio
- Canales
- Respuesta en frecuencia
- Micrófono de Mano dinámico
- Tipo de micrófono
- Directividad
- Potencia de salida RF
- Controles
- Indicación
- Alimentación eléctrica
- Duración
- Dimensiones
- Peso
- Receptor
- Modulación
- Entradas de antena
- Reducción de ruido
- Relación señal/ruido
- Salida de audio balanceada y no balanceada
- Controles
- Indicación
- Alimentación eléctrica
- Dimensiones
- Peso
- Accesorios (suministrados)

RM-602  
 Receptor  
 Diversity  
 864,900MHz, 863,900MHz  
 2  
 60Hz  
 Tipo Transmisor de mano  
 Dinámico  
 Cardiode  
 10 mW  
 Power, Ganancia (sensibilidad), Potencia de transmisión alta/baja  
 Encendido/batería baja  
 2 pilas de tipo AA  
 >10 horas (con baterías alcalinas)  
 Longitud: 250mm, Diámetro: 53mm  
 0.28kg  
 Tipo Receptor Diversity  
 FM  
 2 Conector de antena fijado a la carcasa  
 Silenciamiento (squelch)  
 > 105dB  
 2 XLR y Jack de 6,3 mm  
 2 x Mute/Nivel, 2 x controles de nivel  
 2 x señales de audio, Power, 2 x señal de HF  
 12 a 18 VDC, 400 mA, Alimentación eléctrica  
 Ancho: 235mm, Altura: 44mm, Fondo: 118mm  
 0.6kg  
 Fuente de alimentación